



## ARI Klepafsluiter fig. 6419 staal stomplas

### Toepassingsgebied

- Algemeen inzetbare afsluiter. O.a. gebruikt in industrie en energiecentrales

### Bijzonderheden

- Ook leverbaar met losse klep of regelklep.

### Kenmerken

**Type:** 6419

**Norm:** [EN] DIN

**Bouwworm:** Recht

**Materiaal huis:** Staal

**Aansluiting:** Stomplas

**Normering las aansluiting:** EN 12627

**Norm bouwlengte:** EN 12982, Serie 65

**Uitvoering kopstuk:** Geflensd

**Materiaal spindelafdichting primair:** Grafiet

**Materiaal kopstuk:** 1.7335

Kwaliteitsklasse	Nom. binnendiameter	Druktrap artikel	Inbouwlengte mm	Bediening	Uitvoering klep	Afdichting	Materiaal klep	Materiaal kopstuk pakking	Artikel
1.7335	DN10	PN160	150	Handwiel	Vaste klep	Stellite 21	13CrMo4-5 [1.7335] + Stellite	Grafiet	12711985
1.7335	DN15	PN160	150	Handwiel	Vaste klep	Stellite 21	13CrMo4-5 [1.7335] + Stellite	Grafiet	12711986
1.7335	DN20	PN160	150	Handwiel	Vaste klep	Stellite 21	13CrMo4-5 [1.7335] + Stellite	Grafiet	12711987
1.7335	DN25	PN160	160	Handwiel	Vaste klep	Stellite 21	13CrMo4-5 [1.7335] + Stellite	Grafiet	12711988
1.7335	DN32	PN160	180	Handwiel	Vaste klep	Stellite 21	13CrMo4-5 [1.7335] + Stellite	Grafiet	12711989
1.7335	DN40	PN160	210	Handwiel	Vaste klep	Stellite 21	13CrMo4-5 [1.7335] + Stellite	Grafiet	12711990
1.7335	DN50	PN160	250	Handwiel	Vaste klep	Stellite 21	13CrMo4-5 [1.7335] + Stellite	Grafiet	12711991

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.