



ARI Klepafsluiter Serie: 88.005....80 Type: 9419 Staal Stomplas PN160

Toepassingsgebied

- Algemeen inzetbare afsluiter, onder andere gebruikt in industrie en energiecentrales.

Bijzonderheden

- Ook leverbaar met losse klep of regelklep.

Kenmerken

Serie: 88.005....80
Type: 9419
Norm: EN (DIN)
Bouwvorm: Rechthoekig
Materiaal huis: Staal
Oppervlaktebescherming: Standaard fabriekscoating
Aansluiting: Stomplas
Normering las aansluiting: EN 12627
Type spindelafdichting: Stopbuspakking
Materiaal klep: 13CrMo4-5 [1.7335] + Stellite
Materiaal spindel: 1.4122+QT
Materiaal spindelafdichting primair: Grafiet

Kenmerken [2]

Materiaal kopstuk: 1.5415
Materiaal kopstuk pakking: RVS/grafiet
Materiaal bediening: Gietijzer
Min. mediumtemperatuur (continu): -10 °C
Max. mediumtemperatuur (continu): 530 °C
Max. drukverschil bij 20 °C: 160 bar

Kwaliteitsklasse	Nom. binnendiameter	Druktrap artikel	Norm bouw lengte	Inbouw lengte	Bediening	Klep vorm	Uitvoering kopstuk	Afdichting	Kv-waarde	Artikel
				mm						
									m³/h	
1.5415	DN10	PN160	EN 12982, Serie 65	150	Handwiel, stijgend met stijgend spindel	Vaste klep	Geflensd kopstuk	Stellite 21	2.7	12711978
1.5415	DN15	PN160	EN 12982, Serie 65	150	Handwiel, stijgend met stijgend spindel	Vaste klep	Geflensd kopstuk	Stellite 21	4.2	12711979
1.5415	DN20	PN160	EN 12982, Serie 65	150	Handwiel, stijgend met stijgend spindel	Vaste klep	Geflensd kopstuk	Stellite 21	6.4	12711980
1.5415	DN25	PN160	EN 12982, Serie 65	160	Handwiel, stijgend met stijgend spindel	Vaste klep	Geflensd kopstuk	Stellite 21	8.6	12711981
1.5415	DN32	PN160	EN 12982, Serie 65	180	Handwiel, stijgend met stijgend spindel	Vaste klep	Geflensd kopstuk	Stellite 21	21.8	12711982
1.5415	DN40	PN160	EN 12982, Serie 65	210	Handwiel, stijgend met stijgend spindel	Vaste klep	Geflensd kopstuk	Stellite 21	24.2	12711983
1.5415	DN50	PN160	EN 12982, Serie 65	250	Handwiel, stijgend met stijgend spindel	Vaste klep	Geflensd kopstuk	Stellite 21	33	12711984

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.