



HONEYWELL Drukreduceerventiel Type 141GYP serie D15P gietijzer flens

Gietijzeren reduceertoestel, voorzien van ontlaste klep, poedercoating en flensaansluiting

Toepassing

Algemene industrie, water, olievrije perslucht en stikstof

Kenmerken

Serie: D15P

Type: 1172

Uitvoering: Direct werkend

Aansluiting: Flens

Max. inlaatdruk: 16 bar

Mediumtemperatuur: 0 / 65 °C

Geschikt voor gassen: Nee

Materiaal huis: Nodulair gietijzer

Kwaliteitsklasse: EN-JS1030

Materiaal klep: EPDM

Kenmerken (2)

Materiaal zitting: EPDM

Materiaal membraan: EPDM

Materiaal veer: Veerstaal

Materiaal veerkap: Nodulair gietijzer

Met koppelingen: Nee

Terugstroombeveiliging: Nee

Nom. binnendiameter	Capacity uitvoering	Kvs-waarde m³/h	Gereduceerd drukbereik bar	Artikel
DN65	Standaard	49	1.5 / 6.5	10051474
DN80	Standaard	51	1.5 / 6.5	10051475
DN100	Standaard	56	1.5 / 6.5	10051476

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.