



SPIRAX SARCO Drukreduceerventiel Type 5912 serie DP143 staal flens

Kenmerken

- Serie: DP143
- Type: 5912
- Uitvoering: Indirect werkend
- Aansluiting: Flens
- Max. inlaatdruk: 3 bar
- Mediumtemperatuur: 0 / 350 °C
- Geschikt voor gasen: 0
- Materiaal huis: Staal
- Kwaliteitsklasse: 1.0619+N
- Materiaal klep: 1.4057
- Materiaal zitting: 1.4057

Kenmerken (2)

- Materiaal membraan: 1.4404
- Materiaal veer: Staal
- Materiaal veerkap: Staal
- Materiaal filterelement: 1.4305
- Met koppelingen: Nee
- Terugstroombeveiliging: Nee

DN [mm]	A mm	C mm	E mm	F mm	H mm	L mm	Gewicht [kg]	Kvs-waarde [m3/uur]
15 LC	95	175	277	128	405	130	15	1
15	95	175	277	128	405	130	15	2,8
20	105	175	277	128	405	150	16	5,5
25	115	216	288	152	440	160	23	8,1
32	140	216	288	152	440	180	25	12
40	150	280	305	185	490	200	40	17
50	165	280	305	185	490	230	42	28
80	200	350	322	258	580	310	103	64

Max. inlaatdruk en temperatuur	26 bar - 300°C
Minimaal drukverschil	10% van de inlaatdruk
Drukverhouding	max. 10 : 1

Nom. binnendiameter	Capacity uitvoering	Kvs-waarde m³/h	Gereduceerd drukbereik bar	Artikel
DN15	Standaard	2.8	0.2 / 17	12160333
DN15	LC	1	0.2 / 3	12160331
DN15	LC	1	0.2 / 17	12160358
DN15	Standaard	2.8	0.2 / 3	12160332
DN20	Standaard	5.5	0.2 / 17	12160357
DN20	Standaard	5.5	0.2 / 3	12160353
DN25	Standaard	8.1	0.2 / 17	12160372
DN32	Standaard	12	0.2 / 17	12160359
DN32	Standaard	12	0.2 / 3	12160335
DN40	Standaard	17	0.2 / 17	12160367
DN50	Standaard	28	0.2 / 17	12160336
DN80	Standaard	64	0.2 / 17	11044438

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.