



HONEYWELL Drukreduceerventiel Type 11189 serie D06FH messing KIWA buitendraad



Kenmerken

Serie: D06FH-B

Type: 11189

Uitvoering: Direct werkend

Aansluiting: Buitendraad (BSPT)

Max. inlaatdruk: 25 bar

Mediumtemperatuur: 0 / 60 °C

Materiaal huis: Messing

Materiaal klep: Kunststof

Materiaal zitting: Kunststof

Materiaal membraan: NBR

Materiaal veer: Veerstaal

Materiaal veerkap: Kunststof

Materiaal filterelement: Roestvaststaal (RVS)

Met koppelingen: Ja

Terugstroombeveiliging: Nee

Toepassing

- Water.
- Algemene industrie.

Technische informatie

- Voorzien van zeefelement.
- Ontlaste klep.
- Drie-delige koppeling met buitendraad BSPP.

Nom. binnendiameter	Capacity uitvoering	Kvs-waarde m³/h	Gereduceerd drukbereik bar	Artikel
1/2" [15]	Standaard	2.4	1.5 / 12	10051463
3/4" [20]	Standaard	3.1	1.5 / 12	10051464
1" [25]	Standaard	7.6	1.5 / 12	10051461
1.1/2" [40]	Standaard	12.6	1.5 / 12	10051465
2" [50]	Standaard	12	1.5 / 12	10051462

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.