



Drukreduceerventiel Type 147 serie DRV235 messing met veerkap gietijzer flens

Kenmerken

Serie: DRV235

Type: 147

Aansluiting: Flens

Max. inlaatdruk: 40 bar

Maximum drukverschil: 1 bar

Max. werkdruk: 40 bar

Mediumtemperatuur: 0 / 100 °C

Omgevingstemperatuur: 0 / 75 °C

Geschikt voor gassen: 1

Materiaal huis: Brons

Kwaliteitsklasse: CC491K

Materiaal zitting: CC491K

Materiaal membraan: NBR

Materiaal veer: Veerstaal


Materiaal veerkap: Gietijzer

Met koppelingen: Nee


Terugstroombeveiliging: Nee

Toepassing

- Neutrale gassen.
- Perslucht.
- Water en neutrale vloeistoffen wanneer een geringer debiet nodig is.



DN 32 - DN 50



DN 15 - DN 25

Maattabel:

DN	A	H	L	Gewicht
	mm	mm	mm	kg
DN32	140	302	180	10.9
DN40	150	332	200	12.1
DN50	165	329	230	17.5

Nom. binnendiameter	Capacity uitvoering	Kvs-waarde m³/h	Gereduceerd drukbereik bar	Artikel
DN32	Standaard	4.2	1.5 / 20	11810594
DN40	Standaard	4.5	1.5 / 20	11810595
DN50	Standaard	7.2	1.5 / 20	11810596

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.