



GF Y-filter Serie: 305 PVC-U Lijmeind

Kenmerken

Serie: 305

Materiaal huis: PVC-U

Aansluiting: Lijmeind

Min. mediumtemperatuur (continu): 0 °C

Max. mediumtemperatuur (continu): 60 °C

Toepassing

- Ter bescherming van afsluiters en pompen.

Technische informatie

- Deze vuilvanger waarborgt een betrouwbare werking van uw leidingcomponenten.
- Eenvoudige demontage voor het reinigen van de zeef.
- De zeef moet separaat worden besteld.
- Inbouw lengte volgens EN 558-1.

Opties

- Leverbaar in andere materialen, zodat de producten voor diverse toepassingen kunnen worden gebruikt.

Uitwendige buisdiameter aansluiting mm	Druktrap artikel	Met meetaansluitingen	Met aftapplug	Materiaal O-ring	Artikel
20	PN10	Nee	Nee	EPDM	11610373
25	PN10	Nee	Nee	EPDM	11342894
32	PN10	Nee	Nee	EPDM	11420193
40	PN10	Nee	Nee	EPDM	12086381
63	PN10	Nee	Nee	EPDM	11331491
75	PN10	Nee	Nee	EPDM	11457721
90	PN10	Nee	Nee	FPM (FKM)	12387879

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.