



FIP Y-filter Serie: RVUIM PP Kunststoflasmof

- Huis PP-H

radiaal in- en uitbouwbaar

Kenmerken

Serie: RVUIM

Materiaal huis: PP

Aansluiting: Kunststoflasmof

Min. mediumtemperatuur (continu): 10 °C

Max. mediumtemperatuur (continu): 60 °C

Uitwendige buisdiameter aansluiting	Druktrap artikel	Inbouwlength	Perforatiemaat	Met meetaansluitingen	Met aftapplug	Materiaal O-ring	Artikel
mm		mm	mm				
20	PN10	137.5	1.5	Nee	Nee	FPM (FKM)	11139815
25	PN10	157	1.5	Nee	Nee	FPM (FKM)	11139816
32	PN10	178.5	1.5	Nee	Nee	FPM (FKM)	11139817
40	PN10	205	1.5	Nee	Nee	FPM (FKM)	11139818
50	PN10	243.5	1.5	Nee	Nee	FPM (FKM)	11139819
63	PN10	294	1.5	Nee	Nee	FPM (FKM)	11139820

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.