



Schuifafsluiter Type: 3290 Roestvaststaal (RVS) Binnendraad (BSPP) PN16

Toepassingsgebied

- Chemische industrie, ziekenhuistechniek, verfindustrie en installaties met agressieve media.

Kenmerken

Type: 3290

Norm: EN (DIN)

Materiaal huis: Roestvaststaal (RVS)

Aansluiting: Binnendraad (BSPP)

Normering draadaansluiting: ISO 228-1

Type spindelafdichting: Stopbuspakking

Materiaal spindelafdichting primair: PTFE

Materiaal kopstuk: ASTM A351 CF8M

Kenmerken [2]

Materiaal kopstuk pakking: PTFE

Materiaal bediening: Roestvaststaal (RVS)

Min. mediumtemperatuur (continu): -10 °C

Max. mediumtemperatuur (continu): 180 °C

Max. drukverschil bij 20 °C: 16 bar

Maattabel					
DN	G	H [mm]	L [mm]	M [mm]	Gewicht [kg]
15	½ "	96	54	56	0.42
20	¾ "	103	58	61	0.56
25	1 "	112	65	61	0.7
32	1 ¼ "	128	75	61	0.98
40	1 ½ "	149	78	83	1.35
50	2 "	165	87	95	1.95

Druk- en temperatuur bereik			
Temperatuur	120	180	[°C]
Maximale werkdruk	16	3	[bar]

Kwaliteitsklasse	Nom. binnendiameter	Druktrap artikel	Norm bouwlengte	Inbouwlengte	Bediening	Uitvoering kopstuk	Afdichting	Materiaal schuif	Materiaal spindel	Artikel
ASTM A351 CF8M	1/2" [15]	PN16	Fabrikant standaard	54	Handwiel, niet-stijgend met niet-stijgend spindel	Geschroefd	Roestvaststaal [RVS]	ASTM A351 CF8M	ASTM A182 F316	11813313

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Kwaliteitsklasse	Nom. binnendiam- eter	Druktrap artikel	Norm bouw lengte	Inbouw lengte mm	Bediening	Uitvoering kopstuk	Afdichting	Materiaal schuif	Materiaal spindel	Artikel
ASTM A351 CF8M	3/4" [20]	PN16	Fabrikant standaard	58	Handwiel, niet-stijgend met niet- stijgend spindel	Geschroefd	Roestvaststaal [RVS]	ASTM A351 CF8M	ASTM A182 F316	11813314
ASTM A351 CF8M	1" [25]	PN16	Fabrikant standaard	65	Handwiel, niet-stijgend met niet- stijgend spindel	Geschroefd	Roestvaststaal [RVS]	ASTM A351 CF8M	ASTM A182 F316	11813311
ASTM A351 CF8M	1.1/4" [32]	PN16	Fabrikant standaard	74	Handwiel, niet-stijgend met niet- stijgend spindel	Geschroefd	Roestvaststaal [RVS]	ASTM A351 CF8M	ASTM A182 F316	11813316
ASTM A351 CF8M	1.1/2" [40]	PN16	Fabrikant standaard	78	Handwiel, niet-stijgend met niet- stijgend spindel	Geschroefd	Roestvaststaal [RVS]	ASTM A351 CF8M	ASTM A182 F316	11813315
ASTM A351 CF8M	2" [50]	PN16	Fabrikant standaard	87	Handwiel, niet-stijgend met niet- stijgend spindel	Geschroefd	Roestvaststaal [RVS]	ASTM A351 CF8M	ASTM A182 F316	11813312

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.