



ECON® Schuifafsluiter Type: 293 Gietijzer Flens PN10/16

Handbediende gietijzeren schuifafsluiter met flensaansluiting, binnenliggend spindel en niet stijgend handwiel. De afsluiter is voorzien van een massieve schuif.

Kenmerken

Type: 293

Norm: EN (DIN)

Materiaal huis: Gietijzer

Oppervlaktebescherming: Standaard fabriekscoating

Aansluiting: Flens

Type spindelafdichting: Stopbuspakking

Materiaal spindel: CW614N

Materiaal spindelafdichting primair: PTFE

Kenmerken (2)

Materiaal kopstuk: EN-JL1040

Materiaal kopstuk pakking: Vezelpakking

Materiaal bediening: Gietijzer

Min. mediumtemperatuur (continu): -10 °C

Max. mediumtemperatuur (continu): 150 °C

DN	A	L	H	M	Gewicht
mm	mm	mm	mm	mm	[kg]
40	150	240	230	180	10
50	165	250	245	180	13
65	185	270	290	225	17
80	200	280	315	225	24
100	220	300	355	280	31
125	250	325	415	320	41
150	285	350	460	320	55
200	340	400	545	400	89
250	395	450	635	500	140
300	445	500	725	500	180

Doorlaat	Druk- en temperatuurbereik	Max. temperatuur
DN 40 t/m DN 300	16 bar- 80°C	80°C (i.v.m. NBR dekselpakking)

Kwaliteitsklasse	Nom. binnendiameter	Druktrap artikel	Norm bouw lengte	Inbouw lengte	Bediening	Uitvoering kopstuk	Afdichting	Materiaal schuif	Max. drukverschil bij 20 °C	Artikel
				mm					bar	
EN-JL1040	DN40	PN16	EN 558, Serie 15	240	Handwiel, niet-stijgend met niet-stijgend spindel	Geflensd kopstuk	Messing	Messing	16	11665715
EN-JL1040	DN50	PN16	EN 558, Serie 15	250	Handwiel, niet-stijgend met niet-stijgend spindel	Geflensd kopstuk	Messing	Messing	16	11665716
EN-JL1040	DN65	PN16	EN 558, Serie 15	270	Handwiel, niet-stijgend met niet-stijgend spindel	Geflensd kopstuk	Messing	Messing	16	11665717

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Kwaliteitsklasse	Nom. binnendiam- eter	Druktrap artikel	Norm bouw lengte	Inbouw lengte mm	Bediening	Uitvoering kopstuk	Afdichting	Materiaal schuif	Max. drukverschil bij 20 °C bar	Artikel
EN-JL1040	DN80	PN16	EN 558, Serie 15	280	Handwiel, niet-stijgend met niet- stijgend spindel	Geflensd kopstuk	Messing	Messing	16	11665718
EN-JL1040	DN100	PN16	EN 558, Serie 15	300	Handwiel, niet-stijgend met niet- stijgend spindel	Geflensd kopstuk	Messing	Messing	16	11665719
EN-JL1040	DN125	PN16	EN 558, Serie 15	325	Handwiel, niet-stijgend met niet- stijgend spindel	Geflensd kopstuk	Messing	Gietijzer	16	11665720
EN-JL1040	DN150	PN16	EN 558, Serie 15	350	Handwiel, niet-stijgend met niet- stijgend spindel	Geflensd kopstuk	Messing	Gietijzer	16	11665721
EN-JL1040	DN200	PN10	EN 558, Serie 15	400	Handwiel, niet-stijgend met niet- stijgend spindel	Geflensd kopstuk	Messing	Gietijzer	10	12160395
EN-JL1040	DN200	PN16	EN 558, Serie 15	400	Handwiel, niet-stijgend met niet- stijgend spindel	Geflensd kopstuk	Messing	Gietijzer	16	11912780
EN-JL1040	DN250	PN16	EN 558, Serie 15	450	Handwiel, niet-stijgend met niet- stijgend spindel	Geflensd kopstuk	Messing	Gietijzer	16	11665723

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.