



ECON® Schuifafsluiter Type: 291 Brons Flens PN16

Toepassingsgebied

- Algemeen.
- Scheepsbouw.
- Koud en heet water, verzadigde stoom, overige neutrale media.
- Olie, benzine.

Bijzonderheden

- Optioneel verkrijgbaar met geborgd kopstuk.

Kenmerken

Type: 291

Norm: EN (DIN)

Materiaal huis: Brons

Aansluiting: Flens

Type spindelafdichting: Stopbuspakking

Materiaal spindel: CW614N

Materiaal spindelafdichting primair: AF15MA

Materiaal kopstuk pakking: Vezelpakking

Kenmerken [2]

Materiaal bediening: Staal

Min. mediumtemperatuur (continu): -10 °C

Max. mediumtemperatuur (continu): 120 °C

Max. drukverschil bij 20 °C: 16 bar

DN [mm]	Ø A	H	L	Ø M	Gewicht [kg]
15	95	107	75	70	1,7
20	105	107	75	70	1,9
25	115	117	80	70	2,5
32	140	130	90	80	3,5
40	150	150	100	80	4,5
50	165	180	110	110	5,1
65	185	220	130	130	8,9
80	200	251	150	150	11,4
100	220	293	160	150	19

Afmeting	Range			
DN 15 -100	16 bar - 120°C	10 bar - 150°C	6 bar - 200°C	

Kwaliteitsklasse	Nom. binnendiam- eter	Druktrap artikel	Norm bouw lengte	Inbouw lengte	Bediening	Uitvoering kopstuk	Afdichting	Materiaal schuif	Materiaal kopstuk	Artikel
CC491K [RG5]	DN15	PN16	EN 558, Serie 47	75	Handwiel, niet-stijgend met niet- stijgend spindel	Geschroefd	Brons	CC491K [RG5]	CW614N	11810865

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Kwaliteitsklasse	Nom. binnendiam- eter	Druktrap artikel	Norm bouwlgente	Inbouwlgente mm	Bediening	Uitvoering kopstuk	Afdichting	Materiaal schuif	Materiaal kopstuk	Artikel
CC491K [RG5]	DN20	PN16	EN 558, Serie 47	75	Handwiel, niet-stijgend met niet- stijgend spindel	Geschroefd	Brons	CC491K [RG5]	CW614N	11810866
CC491K [RG5]	DN25	PN16	EN 558, Serie 47	80	Handwiel, niet-stijgend met niet- stijgend spindel	Geschroefd	Brons	CC491K [RG5]	CW614N	11810873
CC491K [RG5]	DN32	PN16	EN 558, Serie 47	90	Handwiel, niet-stijgend met niet- stijgend spindel	Geschroefd	Brons	CC491K [RG5]	CW614N	11810867
CC491K [RG5]	DN40	PN16	EN 558, Serie 47	100	Handwiel, niet-stijgend met niet- stijgend spindel	Geschroefd	Brons	CC491K [RG5]	CW614N	11810868
CC491K [RG5]	DN50	PN16	EN 558, Serie 47	110	Handwiel, niet-stijgend met niet- stijgend spindel	Geschroefd	Brons	CC491K [RG5]	CW614N	11810869
CC491K [RG5]	DN65	PN16	EN 558, Serie 47	130	Handwiel, niet-stijgend met niet- stijgend spindel	Geschroefd	Brons	CC491K [RG5]	CW614N	11810870
CC491K [RG5]	DN80	PN16	EN 558, Serie 47	150	Handwiel, niet-stijgend met niet- stijgend spindel	Geschroefd	Brons	CC491K [RG5]	CW614N	11810871
CC491K [RG5]	DN100	PN16	EN 558, Serie 47	160	Handwiel, niet-stijgend met niet- stijgend spindel	Geschroefd	Brons	CC491K [RG5]	CC491K [RG5]	11810872

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.