



## Schuifafsluiter Type: 290AA Messing Binnendraad (BSPP) PN20

### Kenmerken

**Type:** 290AA

**Norm:** EN (DIN)

**Materiaal huis:** Messing

**Aansluiting:** Binnendraad (BSPP)

**Type spindelafdichting:** Stopbuspakking

**Materiaal spindelafdichting primair:** AF15MA

**Materiaal kopstuk:** CW614N

**Materiaal kopstuk pakking:** Vezelpakking

**Materiaal bediening:** Aluminium

**Min. mediumtemperatuur (continu):** -10 °C

**Max. mediumtemperatuur (continu):** 170 °C

**Max. drukverschil bij 20 °C:** 20 bar

### Toepassing

- Lichte industriële of HVAC toepassingen.
- Water en andere neutrale vloeistoffen.
- Aanbevolen in: Utiliteit

| DN     | M<br>[mm] | H<br>[mm] | L<br>[mm] | Gewicht<br>[kg] |
|--------|-----------|-----------|-----------|-----------------|
| 3/8"   | 50        | 71        | 40        | 0.18            |
| 1/2"   | 55        | 80        | 44        | 0.245           |
| 3/4"   | 60        | 95        | 48        | 0.375           |
| 1"     | 65        | 101       | 54        | 0.5             |
| 1.1/4" | 75        | 120       | 60        | 0.75            |
| 1.1/2" | 80        | 135       | 64        | 0.99            |
| 2"     | 90        | 150       | 72        | 1.43            |
| 2.1/2" | 110       | 185       | 80        | 2.44            |
| 3"     | 120       | 205       | 85        | 3.5             |
| 4"     | 140       | 260       | 97        | 6.05            |

| Water, olie, lucht | Stoom         |
|--------------------|---------------|
| 20 bar - 100°C     | 7 bar - 170°C |

| Kwaliteitsklasse | Nom. binnendiameter | Druktrap artikel | Norm bouw lengte    | Inbouw lengte | Bediening                                         | Uitvoering kopstuk | Afdichting | Materiaal schuif | Materiaal spindel | Artikel  |
|------------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------|---------------------------------------------------|--------------------|------------|------------------|-------------------|----------|
|                  |                     |                  |                     | mm            |                                                   |                    |            |                  |                   |          |
| CW614N           | 3/8" [10]           | PN20             | Fabrikant standaard | 40            | Handwiel, niet-stijgend met niet-stijgend spindel | Geschroefd         | Messing    | Messing          | Messing           | 12391291 |
| CW614N           | 1/2" [15]           | PN20             | Fabrikant standaard | 44            | Handwiel, niet-stijgend met niet-stijgend spindel | Geschroefd         | Messing    | Messing          | Messing           | 11815482 |
| CW614N           | 3/4" [20]           | PN20             | Fabrikant standaard | 48            | Handwiel, niet-stijgend met niet-stijgend spindel | Geschroefd         | Messing    | Messing          | Messing           | 11815483 |

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

| Kwaliteitsklasse | Nom.<br>binnendiam-<br>eter | Druktrap<br>artikel | Norm<br>bouw lengte    | Inbouw lengte<br>mm | Bediening                                                      | Uitvoering<br>kopstuk | Afdichting | Materiaal<br>schuif | Materiaal<br>spindel | Artikel  |
|------------------|-----------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|---------------------|----------------------|----------|
| CW614N           | 1" [25]                     | PN20                | Fabrikant<br>standaard | 54                  | Handwiel,<br>niet-stijgend<br>met niet-<br>stijgend<br>spindel | Geschroefd            | Messing    | Messing             | Messing              | 11815478 |
| CW614N           | 1.1/4" [32]                 | PN20                | Fabrikant<br>standaard | 60                  | Handwiel,<br>niet-stijgend<br>met niet-<br>stijgend<br>spindel | Geschroefd            | Messing    | Messing             | Messing              | 11815485 |
| CW614N           | 1.1/2" [40]                 | PN20                | Fabrikant<br>standaard | 64                  | Handwiel,<br>niet-stijgend<br>met niet-<br>stijgend<br>spindel | Geschroefd            | Messing    | Messing             | Messing              | 11815484 |
| CW614N           | 2" [50]                     | PN20                | Fabrikant<br>standaard | 72                  | Handwiel,<br>niet-stijgend<br>met niet-<br>stijgend<br>spindel | Geschroefd            | Messing    | Messing             | Messing              | 11815479 |
| CW614N           | 2.1/2" [65]                 | PN20                | Fabrikant<br>standaard | 80                  | Handwiel,<br>niet-stijgend<br>met niet-<br>stijgend<br>spindel | Geschroefd            | Messing    | Messing             | Messing              | 11815486 |
| CW614N           | 3" [80]                     | PN20                | Fabrikant<br>standaard | 85                  | Handwiel,<br>niet-stijgend<br>met niet-<br>stijgend<br>spindel | Geschroefd            | Messing    | Messing             | Messing              | 11815480 |
| CW614N           | 4" [100]                    | PN20                | Fabrikant<br>standaard | 97                  | Handwiel,<br>niet-stijgend<br>met niet-<br>stijgend<br>spindel | Geschroefd            | Messing    | Messing             | Messing              | 11815481 |

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.