


ECON® Schuifafsluiter Type: 290A Brons Binnendraad (BSPP) PN16



Kenmerken

Type: 290A

Norm: EN (DIN)

Materiaal huis: Brons

Aansluiting: Binnendraad (BSPP)

Type spindelafdichting: Stopbuspakking

Materiaal spindelafdichting primair: EPDM

Materiaal kopstuk: Messing

Materiaal kopstuk pakking: Vezelpakking

Materiaal bediening: Staal

Min. mediumtemperatuur (continu): -10 °C

Max. mediumtemperatuur (continu): 120 °C

Max. drukverschil bij 20 °C: 16 bar

Toepassing

- Lichte industriële of HVAC toepassingen.
- Water en andere neutrale vloeistoffen.
- Aanbevolen in: Utiliteit

Technische informatie

- Testen: 12266-1 leakage rate D.

DN	H [mm]	L [mm]	M [mm]	Gewicht [kg]
3/8"	68	39	50	0.3
1/2"	74	38	55	0.3
3/4"	79	44	55	0.4
1"	91	47	60	0.6
1.1/4"	112	53	70	0.9
1.1/2"	126	58	80	1.2
2"	143	64	90	1.9
2.1/2"	178	76	110	2.8
3"	206	82	120	4.3

Water, olie, lucht	Stoom
12 bar- 120°C	8 bar - 120°C

Kwaliteitsklasse	Nom. binnendiameter	Druktrap artikel	Norm bouw lengte	Inbouw lengte	Bediening	Uitvoering kopstuk	Afdichting	Materiaal schulf	Materiaal spindel	Artikel
				mm						
CC491K [RG5]	3/8" [10]	PN16	Fabrikant standaard	39	Handwiel, niet-stijgend met niet-stijgend spindel	Geschroefd	Messing	CW614N	CW614N	11815473
CC491K [RG5]	1/2" [15]	PN16	Fabrikant standaard	38	Handwiel, niet-stijgend met niet-stijgend spindel	Geschroefd	Messing	CW614N	CW614N	11815471
CC491K [RG5]	3/4" [20]	PN16	Fabrikant standaard	44	Handwiel, niet-stijgend met niet-stijgend spindel	Geschroefd	Messing	CW614N	CW614N	11815472

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Kwaliteitsklasse	Nom. binnendiam- eter	Druktrap artikel	Norm bouw lengte	Inbouw lengte mm	Bediening	Uitvoering kopstuk	Afdichting	Materiaal schuif	Materiaal spindel	Artikel
CC491K [RG5]	1" [25]	PN16	Fabrikant standaard	47	Handwiel, niet-stijgend met niet- stijgend spindel	Geschroefd	Messing	CW614N	CW614N	11815469
CC491K [RG5]	1.1/4" [32]	PN16	Fabrikant standaard	53	Handwiel, niet-stijgend met niet- stijgend spindel	Geschroefd	Messing	CW614N	CW614N	11815477
CC491K [RG5]	1.1/2" [40]	PN16	Fabrikant standaard	58	Handwiel, niet-stijgend met niet- stijgend spindel	Geschroefd	Messing	CW614N	CW614N	11815475
CC491K [RG5]	2" [50]	PN16	Fabrikant standaard	64	Handwiel, niet-stijgend met niet- stijgend spindel	Geschroefd	Messing	CW614N	CW614N	11815470
CC491K [RG5]	2.1/2" [65]	PN16	Fabrikant standaard	76	Handwiel, niet-stijgend met niet- stijgend spindel	Geschroefd	Messing	CW614N	CW614N	11815474
CC491K [RG5]	3" [80]	PN16	Fabrikant standaard	82	Handwiel, niet-stijgend met niet- stijgend spindel	Geschroefd	Messing	CW614N	CW614N	11815476

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.