



## ECON® Schuifafsluiter Type: 290 Brons Binnendraad (BSPT) PN32

### Toepassingsgebied

- Water, stoom, lucht, gas, olie.

### Kenmerken

**Type:** 290

**Norm:** EN (DIN)

**Materiaal huis:** Brons

**Aansluiting:** Binnendraad (BSPT)

**Type spindelafdichting:** Stopbuspakking

**Materiaal spindelafdichting primair:** Vezel

**Materiaal kopstuk:** CC491K (RG5)

**Materiaal bediening:** Aluminium

**Min. mediumtemperatuur (continu):** -10 °C

**Max. mediumtemperatuur (continu):** 100 °C

**Max. drukverschil bij 20 °C:** 32 bar

### Toepassing

- Aanbevolen in: Utiliteit

| DN<br>["] | H<br>[mm] | L<br>mm | M<br>mm | Gewicht<br>[kg] |
|-----------|-----------|---------|---------|-----------------|
| 1/4       | 95        | 52      | 60      | 0,4             |
| 3/8       | 95        | 52      | 60      | 0,4             |
| 1/2       | 102       | 64      | 70      | 0,5             |
| 3/4       | 117       | 65      | 75      | 0,7             |
| 1         | 137       | 75      | 85      | 1,1             |
| 1 1/4     | 148       | 90      | 95      | 1,6             |
| 1 1/2     | 178       | 97      | 120     | 2,3             |
| 2         | 203       | 105     | 120     | 3,4             |
| 2 1/2     | 257       | 127     | 155     | 6               |
| 3         | 286       | 151     | 180     | 9               |
| 4         | 387       | 111     | 230     | 18              |

| DN          | Water, olie, lucht | Stoom           |
|-------------|--------------------|-----------------|
| 1/2" t/m 3" | 32 bar- 100°C      | 14,5 bar- 200°C |
| 4"          | 25 bar - 100°C     |                 |

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

| Kwaliteitsklasse | Nom.<br>binnendiam-<br>eter | Druktrap<br>artikel | Norm<br>bouw lengte    | Inbouw lengte<br>mm | Bediening                                                      | Uitvoering<br>kopstuk | Afdichting | Materiaal<br>schuif | Materiaal<br>spindel | Artikel  |
|------------------|-----------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|---------------------|----------------------|----------|
| CC491K [RG5]     | 1/4" [8]                    | PN32                | Fabrikant<br>standaard | 62                  | Handwiel,<br>niet-stijgend<br>met niet-<br>stijgend<br>spindel | Geschroefd            | Brons      | CC491K [RG5]        | CW614N               | 13486428 |
| CC491K [RG5]     | 3/8" [10]                   | PN32                | Fabrikant<br>standaard | 62                  | Handwiel,<br>niet-stijgend<br>met niet-<br>stijgend<br>spindel | Geschroefd            | Brons      | CC491K [RG5]        | CW614N               | 13360098 |
| CC491K [RG5]     | 1/2" [15]                   | PN32                | Fabrikant<br>standaard | 62                  | Handwiel,<br>niet-stijgend<br>met niet-<br>stijgend<br>spindel | Geschroefd            | Brons      | CC491K [RG5]        | CW614N               | 11810859 |
| CC491K [RG5]     | 3/4" [20]                   | PN32                | Fabrikant<br>standaard | 62                  | Handwiel,<br>niet-stijgend<br>met niet-<br>stijgend<br>spindel | Geschroefd            | Brons      | CC491K [RG5]        | CW614N               | 11810860 |
| CC491K [RG5]     | 1" [25]                     | PN32                | Fabrikant<br>standaard | 62                  | Handwiel,<br>niet-stijgend<br>met niet-<br>stijgend<br>spindel | Geschroefd            | Brons      | CC491K [RG5]        | CW614N               | 11810861 |
| CC491K [RG5]     | 1.1/4" [32]                 | PN32                | Fabrikant<br>standaard | 62                  | Handwiel,<br>niet-stijgend<br>met niet-<br>stijgend<br>spindel | Geschroefd            | Brons      | CC491K [RG5]        | CW614N               | 11810862 |
| CC491K [RG5]     | 1.1/2" [40]                 | PN32                | Fabrikant<br>standaard | 62                  | Handwiel,<br>niet-stijgend<br>met niet-<br>stijgend<br>spindel | Geschroefd            | Brons      | CC491K [RG5]        | CW614N               | 11810863 |
| CC491K [RG5]     | 2" [50]                     | PN32                | Fabrikant<br>standaard | 62                  | Handwiel,<br>niet-stijgend<br>met niet-<br>stijgend<br>spindel | Geschroefd            | Brons      | CC491K [RG5]        | CW614N               | 11810864 |
| CC491K [RG5]     | 2.1/2" [65]                 | PN32                | Fabrikant<br>standaard | 62                  | Handwiel,<br>niet-stijgend<br>met niet-<br>stijgend<br>spindel | Geschroefd            | Brons      | CC491K [RG5]        | CW614N               | 13486444 |
| CC491K [RG5]     | 3" [80]                     | PN32                | Fabrikant<br>standaard | 62                  | Handwiel,<br>niet-stijgend<br>met niet-<br>stijgend<br>spindel | Geschroefd            | Brons      | CC491K [RG5]        | CW614N               | 13360099 |

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.