



Schuifafsluiter Type: 1400 Brons Binnendraad (NPT) PN32

Toepassingsgebied

- Water, verzadigde stoom, dampen, lucht, gassen, olie.

Bijzonderheden

- Volgens ASME B1.20.1.
- Voldoet aan eisen van MSS SP-80 type 2.

Kenmerken

Type: 1400

Norm: ASME

Materiaal huis: Brons

Aansluiting: Binnendraad (NPT)

Normering draadaansluiting: ASME B1.20.1

Type spindelafdichting: Stopbuspakking

Materiaal spindelafdichting primair: AF15MA

Materiaal kopstuk: CC491K (RG5)

Materiaal bediening: Gietijzer

Min. mediumtemperatuur (continu): -10 °C

Max. mediumtemperatuur (continu): 180 °C

Max. drukverschil bij 20 °C: 32 bar

Toepassing

- Aanbevolen in: Petrochemie en raffinage

DN ["]	L [mm]	H open	M	Gewicht [kg]
1/4	50	110	58	0,55
3/8	50	110	58	0,55
1/2	55	120	58	0,8
3/4	64	140	58	1,2
1	70	155	86	1,7
1 1/4	75	190	86	2,35
1 1/2	90	210	98	3,1
2	95	230	98	4
2 1/2	110	265	110	5,7
3	115	285	120	7,5
3 1/2	125	380	160	12,85
4	125	380	200	12,2

Doorlaat	-10/100°C	198°C
1/4" - 4"	32bar	14 bar

Kwaliteitsklasse	Nom. binnendiameter	Druktrap artikel	Norm bouw lengte	Inbouw lengte mm	Bediening	Uitvoering kopstuk	Afdichting	Materiaal schuif	Materiaal spindel	Artikel
CC491K (RG5)	1/4" [8]	PN32	Fabrikant standaard	50	Hand wiel, stijgend met stijgend spindel	Ingeschroefd kopstuk met wartelmoer	Brons	CC491K (RG5)	CW614N	13360114

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Kwaliteitsklasse	Nom. binnendiam- eter	Druktrap artikel	Norm bouw lengte	Inbouw lengte mm	Bediening	Uitvoering kopstuk	Afdichting	Materiaal schuif	Materiaal spindel	Artikel
CC491K (RG5)	3/8" [10]	PN32	Fabrikant standaard	50	Handwiel, stijgend met stijgend spindel	Ingeschroefd kopstuk met wartelmoer	Brons	CC491K (RG5)	CW614N	12160406
CC491K (RG5)	1/2" [15]	PN32	Fabrikant standaard	55	Handwiel, stijgend met stijgend spindel	Ingeschroefd kopstuk met wartelmoer	Brons	CC491K (RG5)	CW614N	12160407
CC491K (RG5)	3/4" [20]	PN32	Fabrikant standaard	64	Handwiel, stijgend met stijgend spindel	Ingeschroefd kopstuk met wartelmoer	Brons	CC491K (RG5)	CW614N	12160408
CC491K (RG5)	1" [25]	PN32	Fabrikant standaard	70	Handwiel, stijgend met stijgend spindel	Ingeschroefd kopstuk met wartelmoer	Brons	CC491K (RG5)	CW614N	12160409
CC491K (RG5)	1.1/4" [32]	PN32	Fabrikant standaard	75	Handwiel, stijgend met stijgend spindel	Ingeschroefd kopstuk met wartelmoer	Brons	CC491K (RG5)	CW614N	13360115
CC491K (RG5)	1.1/2" [40]	PN32	Fabrikant standaard	90	Handwiel, stijgend met stijgend spindel	Ingeschroefd kopstuk met wartelmoer	Brons	CC491K (RG5)	CW614N	12160410
CC491K (RG5)	2" [50]	PN32	Fabrikant standaard	95	Handwiel, stijgend met stijgend spindel	Ingeschroefd kopstuk met wartelmoer	Brons	CC491K (RG5)	CW614N	12160405
CC491K (RG5)	3" [80]	PN32	Fabrikant standaard	115	Handwiel, stijgend met stijgend spindel	Ingeschroefd kopstuk met wartelmoer	Brons	CC491K (RG5)	CW614N	13360113

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.