



ECON® Schuifafsluiter Type: 1317 Brons Met standaardwijzer Flens PN6/10/16

Toepassingsgebied

- Maritieme sector.
- Scheepsbouw.
- Zoetwater, zeewater, olie, benzine.

Bijzonderheden

- Verkrijgbaar in drukklasse: PN4, PN6, PN10 en PN16.
- Afname door diverse classificatie bureaus mogelijk.

Kenmerken

Type: 1317

Norm: EN (DIN)

Materiaal huis: Brons

Aansluiting: Flens

Type spindelafdichting: Stopbuspakking

Met standaardwijzer: Ja

Materiaal schuif: CC491K (RG5)

Materiaal spindel: CuZn35Ni (SoMs59)

Materiaal spindelafdichting primair: PTFE

Kenmerken (2)

Materiaal kopstuk: CC491K (RG5)

Materiaal kopstuk pakking: Vezelpakking

Materiaal bediening: Gietijzer

Min. mediumtemperatuur (continu): -10 °C

Max. mediumtemperatuur (continu): 120 °C

DN [mm]	Ø A mm	H mm	L mm	Ø M mm	Gewicht [kg]
40	150	260	140	140	11,5
50	165	260	150	140	14
65	185	320	170	160	18
80	200	350	180	160	21
100	220	410	190	200	29
125	250	440	200	200	38
150	285	520	210	250	50
200	340	630	230	250	79
250	395	720	250	315	108
300	445	820	270	400	187

Doorlaat	Druk- en temperatuurbereik	
	100°C	225°C
DN 40-- DN 150	16 bar	11 bar
DN 200	10 bar	6 bar
DN 250	6 bar	4 bar
DN 300	4 bar	2,5 bar

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Kwaliteitsklasse	Nom. binnendiam- eter	Druktrap artikel	Druktrap flens	Norm bouw lengte	Inbouw lengte mm	Bediening	Uitvoering kopstuk	Afdichting	Max. drukverschil bij 20 °C bar	Artikel
CC491K [RG5]	DN40	PN16		EN 558, Serie 14	140	Handwiel, niet-stijgend met niet- stijgend spindel	Geflensd kopstuk	Brons	16	12667785
CC491K [RG5]	DN50	PN16		EN 558, Serie 14	150	Handwiel, niet-stijgend met niet- stijgend spindel	Geflensd kopstuk	Brons	16	12648310
CC491K [RG5]	DN65	PN16		EN 558, Serie 14	170	Handwiel, niet-stijgend met niet- stijgend spindel	Geflensd kopstuk	Brons	16	12711832
CC491K [RG5]	DN80	PN16	PN10	EN 558, Serie 14	180	Handwiel, niet-stijgend met niet- stijgend spindel	Geflensd kopstuk	Brons	16	12711833
CC491K [RG5]	DN100	PN16	PN10	EN 558, Serie 14	190	Handwiel, niet-stijgend met niet- stijgend spindel	Geflensd kopstuk	Brons	16	11812140
CC491K [RG5]	DN125	PN16	PN10	EN 558, Serie 14	200	Handwiel, niet-stijgend met niet- stijgend spindel	Geflensd kopstuk	Brons	16	12711834
CC491K [RG5]	DN150	PN16	PN10	EN 558, Serie 14	210	Handwiel, niet-stijgend met niet- stijgend spindel	Geflensd kopstuk	Brons	16	12711835
CC491K [RG5]	DN200	PN10		EN 558, Serie 14	230	Handwiel, niet-stijgend met niet- stijgend spindel	Geflensd kopstuk	Brons	10	12711836
CC491K [RG5]	DN250	PN6	PN10	EN 558, Serie 14	250	Handwiel, niet-stijgend met niet- stijgend spindel	Geflensd kopstuk	Brons	6	12711837
CC491K [RG5]	DN300	PN6	PN10	EN 558, Serie 14	270	Handwiel, niet-stijgend met niet- stijgend spindel	Geflensd kopstuk	Brons	6	12711838

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.