



FK KROMBACH Vlotterafsluiter Type: 170 Buitendraad (BSPP)

PN6, dichting EPDM. De vlotter afzonderlijk bij bestelling te vermelden.

Kenmerken

Type: 170

Norm: EN (DIN)

Kwaliteitsklasse: CuZn39Pb2

Oppervlaktebescherming: Vernikkeld

Aansluiting: Buitendraad (BSPP)

Aansluiting 2: Binnendraad (BSPP)

Druktrap artikel: PN6

Norm bouwlengte: Fabrikant standaard

Met vlotter: Nee

Afdichting: EPDM

Kenmerken (2)


Materiaal vlotterstang: 1.4301

Materiaal zuiger: Messing

Min. mediumtemperatuur (continu): -10 °C

Max. mediumtemperatuur (continu): 120 °C

Max. drukverschil bij 20 °C: 6 bar



Materiaal huis	Nom. binnendiameter	Nom. binnendiameter 2	Diameter vlotter	Lengte vlotterstang	Kv-waarde	Artikel
			mm	mm	m³/h	
Messing	1/2" [15]	3/8" [10]	150	565	2	10051659
Messing	3/4" [20]	1/2" [15]	150	565	3.5	10051660
Messing	1" [25]	3/4" [20]	180	670	5.4	10051656
Messing	1.1/4" [32]	1" [25]	180	670	9.5	10051662
Messing	1.1/2" [40]	1.1/4" [32]	230	820	13	10051661
Messing	2" [50]	1.1/2" [40]	230	820	17.4	10051657
Messing	2.1/2" [65]	2" [50]	245	1050	21	10051663

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.