



DURAPIPE 3-delige koppeling in ABS Serie: 11.205

Durapipe SuperFLO ABS is een hoogwaardig thermoplastische kunststof leidingsysteem volgens DIN 8062 en DIN 8063, ISO 15493.

Het voordeel van ABS is dat het materiaal, in tegenstelling tot PVC, slagvast is bij lage temperaturen en goede isolatie eigenschappen heeft.


Hierdoor is het met name geschikt voor koel- en gekoeld water applicaties.

Uitsluitend te gebruiken in combinatie met Eco-reiniger en One-step ABS.

Bij draadverbindingen in het gehele Durapipe Superflo ABS programma op aansluitende (metalen) systemen, hennep gebruiken.

Geen vloeibare PTFE, Loctite, anaerobe fitting pasta's of andere vloeibare pakkingen gebruiken.

ABS is niet geschikt om te verlijmen met PVC-U/ PVC-C.



Kenmerken

Serie: 11.205

Materiaal: ABS

Aansluiting: Lijmmof

Min. mediumtemperatuur (continu): -40 °C

Max. mediumtemperatuur (continu): 60 °C

Vorm	Uitwendige buisdiameter aansluiting mm	Druktrap artikel	Artikel
3-delige koppeling	16	PN10	10045695
3-delige koppeling	20	PN10	10045696
3-delige koppeling	25	PN10	10045697
3-delige koppeling	32	PN10	10045698
3-delige koppeling	40	PN10	10045699
3-delige koppeling	50	PN10	10045700
3-delige koppeling	63	PN10	10045701
3-delige koppeling	75	PN10	11034566
3-delige koppeling	90	PN10	10045702
3-delige koppeling	110	PN10	10045703

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.