



GF Bocht 90° in PVC-U Serie: 721.000 PN16 metrisch

Bocht 90°, PVC-U metrisch, lijmmof,

Standards:

ISO, BS, ASTM, JISToepassingsgebieden:chemische procesindustriemicroelectronicsshipbuildingWater treatmentVoordelen:Aangetoonde fysiologische onschadelijkheiduniverseel toepasbaarZeer goede chemische weerstand en corrosieweerstand

Kenmerken

Serie: 000

Materiaal: PVC-U

Aansluiting: Lijmmof

Bochthoek: 90 °

Min. mediumtemperatuur (continu): 0 °C

Max. mediumtemperatuur (continu): 60 °C

Vorm	Uitwendige buisdiameter aansluiting mm	Druktrap artikel	Artikel
Bocht	20	PN16	10045500
Bocht	25	PN16	10045501
Bocht	32	PN16	10045502
Bocht	40	PN16	10045503
Bocht	50	PN16	10045504
Bocht	63	PN16	10045505
Bocht	75	PN16	10045506
Bocht	90	PN16	10045507
Bocht	110	PN16	10045508
Bocht	140	PN16	10045509
Bocht	160	PN16	10045510

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.