

DURAPIPE Mof in ABS type 11.100



Durapipe SuperFLO ABS is een hoogwaardig thermoplastische kunststof leidingsysteem volgens DIN 8062 en DIN 8063, ISO 15493.

Het voordeel van ABS is dat het materiaal, in tegenstelling tot PVC, slagvast is bij lage temperaturen en goede isolatie eigenschappen heeft.

Hierdoor is het met name geschikt voor koel- en gekoeld water applicaties.

Uitsluitend te gebruiken in combinatie met Eco-reiniger en One-step ABS.

Bij draadverbindingen in het gehele Durapipe Superflo ABS programma op aansluitende (metalen) systemen, hennep gebruiken.

Geen vloeibare PTFE, Loctite, anaerobe fitting pasta's of andere vloeibare pakkingen gebruiken. ABS is niet geschikt om te verlijmen met PVC-U/ PVC-C.

Kenmerken

Serie: 11.100

Materiaal: ABS

Aansluiting: Lijmmof

Min. mediumtemperatuur (continu): -40 °C

Max. mediumtemperatuur (continu): 60 °C



Vorm	Uitwendige buisdiameter aansluiting mm	Druktrap artikel	Artikel
Mof	16	PN10	10045743
Mof	20	PN10	10045744
Mof	25	PN10	10045745
Mof	32	PN10	10045746
Mof	40	PN10	10045747
Mof	50	PN10	10045748
Mof	63	PN10	10045749
Mof	75	PN10	10045750
Mof	90	PN10	10045751
Mof	110	PN10	10045752
Mof	125	PN10	10045753
Mof	140	PN10	10045754
Mof	160	PN10	10045755
Mof	200	PN10	10045756
Mof	225	PN10	10045757
Mof	250	PN10	10045758
Mof	315	PN10	10045759

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.