



GF 3-delige overgangskoppeling in PVC-C Serie: 510 PN16 - lijmof/metrisch - cilindrische binnendraad BSPP - EPDM of FPM

Overgangskoppeling; PVC-C metrisch Rp draadInlegdeel: lijmof metrisch. Inschroefdeel: cilindrische binnendraad Rp.Afdichting: O-ring FPM.aansluiting alleen voor kunststof draad.geen PVC-C aantastende draadafdichtingspasta gebruiken

Kenmerken

Serie: 510

Materiaal: PVC-C

Aansluiting: Lijmmof

Aansluiting 2: Binnendraad [BSPP]

Materiaal afdichting: FPM [FKM]

Min. mediumtemperatuur (continu): 0 °C

Max. mediumtemperatuur (continu): 80 °C

Vorm	Uitwendige buisdiameter aansluiting mm	Nom. binnendiameter 2	Druktrap artikel	Artikel
3-delige koppeling	16	3/8"	PN16	11267806
3-delige koppeling	16	3/8"	PN16	12448978
3-delige koppeling	20	1/2"	PN16	11261266
3-delige koppeling	20	1/2"	PN16	11324538
3-delige koppeling	25	3/4"	PN16	11261268
3-delige koppeling	25	3/4"	PN16	11193504
3-delige koppeling	32	1"	PN16	11261269
3-delige koppeling	32	1"	PN16	11324539
3-delige koppeling	40	1.1/4"	PN16	12085226
3-delige koppeling	40	1.1/4"	PN16	11261270
3-delige koppeling	50	1.1/2"	PN16	11245442
3-delige koppeling	50	1.1/2"	PN16	12449013
3-delige koppeling	63	2"	PN16	11312711

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.