



DURAPIPE Dubbele nippel in ABS Serie: 11.106 - buitendraad

Durapipe SuperFLO ABS is een hoogwaardig thermoplastische kunststof leidingsysteem volgens DIN 8062 en DIN 8063, ISO 15493.


Het voordeel van ABS is dat het materiaal, in tegenstelling tot PVC, slagvast is bij lage temperaturen en goede isolatie eigenschappen heeft.

Hierdoor is het met name geschikt voor koel- en gekoeld water applicaties.

Uitsluitend te gebruiken in combinatie met Eco-reiniger en One-step ABS.

Bij draadverbindingen in het gehele Durapipe Superflo ABS programma op aansluitende (metalen) systemen, hennep gebruiken.

Geen vloeibare PTFE, Loctite, anaerobe fitting pasta's of andere vloeibare pakkingen gebruiken. ABS is niet geschikt om te verlijmen met PVC-U/ PVC-C.



Kenmerken

Serie: 01.106

Materiaal: ABS

Aansluiting: Buitendraad [BSPP]

Min. mediumtemperatuur (continu): -40 °C

Max. mediumtemperatuur (continu): 60 °C

Vorm	Nom. binnendiameter	Druktrap artikel	Artikel
Dubbele nippel	1/2"	PN10	10042075
Dubbele nippel	3/4"	PN10	10042076
Dubbele nippel	1"	PN10	10042077
Dubbele nippel	1.1/4"	PN10	10042078
Dubbele nippel	1.1/2"	PN10	10042079
Dubbele nippel	2"	PN10	10042080

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.