



AKATHERM Voorlaskraag gegroefd PP-H SDR 11 Kunststoflaseind

Stomplas

Type QBM

Toe te passen overschuifflens:

PP met stalen kern DIN of ANSI boring

Kenmerken

Vorm: Voorlaskraag

Materiaal: PP-H

Aansluiting: Kunststoflaseind

Gerild: Ja

Aansluiting 1 alleen voor stuiklas: Ja

Min. mediumtemperatuur (continu): 0 °C

Max. mediumtemperatuur (continu): 100 °C

Uitwendige buisdiameter aansluiting mm	Druktrap artikel	Afdichtingsvlak	Lengte mm	Artikel
20	SDR 11	Pakkingsgroeven	50	10043505
25	SDR 11	Pakkingsgroeven	50	10043506
32	SDR 11	Pakkingsgroeven	50	10043507
40	SDR 11	Pakkingsgroeven	50	10043508
50	SDR 11	Pakkingsgroeven	50	10043509
63	SDR 11	Pakkingsgroeven	50	10043510
75	SDR 11	Pakkingsgroeven	50	10043511
90	SDR 11	Pakkingsgroeven	80	10043512
110	SDR 11	Pakkingsgroeven	80	10043513
125	SDR 11	Pakkingsgroeven	80	10043514
140	SDR 11	Pakkingsgroeven	80	10043515
160	SDR 11	Pakkingsgroeven	80	10043516
180	SDR 11	Pakkingsgroeven	80	10043517
200	SDR 11	Pakkingsgroeven		11604862
225	SDR 11	Pakkingsgroeven		11604873
250	SDR 11	Pakkingsgroeven		11604874
315	SDR 11	Pakkingsgroeven		11604875

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.