



GF Voorlaskraag gegroefd Serie: 800 PE-100 SDR 11/17 Kunststoflaseind lang

Kenmerken

Serie: 800

Vorm: Voorlaskraag

Materiaal: PE-100

Aansluiting: Kunststoflaseind lang

Geschikt voor elektrolasmof: Ja

Min. mediumtemperatuur (continu): -20 °C

Max. mediumtemperatuur (continu): 45 °C

Uitwendige buisdiameter aansluiting mm	Druktrap artikel	Afdichtingsvlak	Artikel
20	SDR 11		12559882
32	SDR 11	Pakkingsgroeven	12042320
40	SDR 11	O-ringgroef	12159039
50	SDR 11	O-ringgroef	12042321
50	SDR 17	O-ringgroef	12451539
63	SDR 11	O-ringgroef	12133990
75	SDR 11	O-ringgroef	12133988
90	SDR 11	O-ringgroef	12188891
110	SDR 11	O-ringgroef	12177111
125	SDR 11	Pakkingsgroeven	12178554
125	SDR 17	O-ringgroef	12451583
140	SDR 11	Pakkingsgroeven	12042319
140	SDR 17	O-ringgroef	12451584
180	SDR 11	O-ringgroef	12177110
180	SDR 17	O-ringgroef	12451585

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.