




ASCO Magneetafsluiter 2/2 Type: 32606 serie 223 messing binnendraad

Toepassingsgebied

- Neutrale vloeistoffen.
- Water.
- Hydraulische olie.

Bijzonderheden

- Robuuste constructie door toepassing van RVS zuiger.
- Max. druk 100bar.
- Betrouwbaar.
- Duurzaam.
- Montagepositie bij voorkeur met spoel boven.



Kenmerken

Serie: 223

Type: 32606

Procesaansluiting: Binnendraad (NPT)

Functie: Normaal gesloten (NC)

Werking: Indirect werkend

Elektrische aansluiting: Stekker EN 175301-803 type A

Materiaal huis: Roestvaststaal (RVS)

Materiaal spoelbehuizing: Epoxy

Kenmerken [2]

Materiaal kortsluitring: Koper

Inschakelduur: 100 %

Beschermingsgraad (IP-waarde): IP65

Noodhandbediening: Geen

Explosie veilig: Nee

Mediumtemperatuur: Van -20 °C tot 90 °C

Maat procesaansluiting	Doorlaat	Kvs-waarde	Min. drukverschil	Max. drukverschil	Spoeltype	Voedingsspanning	Vermogen	Inschakelvermogen	Max. viscositeit	Artikel
	mm	m³/h	bar	bar					mm²/s	
1/2" [15]	9	2.7	1.8	100	400425-201	24V AC	16,7 W / 35VA	78 VA	65	11486704
1/2" [15]	9	2.7	1.8	35	400425-342	24V DC	14 W (heet) - 19,7 W (koud)		65	11489101
1/4" [8]					SPC 35031	24V AC				13030155
1/4" [8]	8	1.3	0.7	100	400425-201	24V AC	16,7 W / 35VA	78 VA	65	11489106
1/4" [8]	8	1.3	0.7	35	400425-342	24V DC	14 W (heet) - 19,7 W (koud)		65	11489107
1/4" [8]	8	1.3	0.7	100	400425-217	230V AC	16,7 W / 35VA	78 VA	65	11489105
3/4" [20]	19	6.7	1.8	50	400425-201	24V AC	16,7 W / 35VA	78 VA	65	11489103
3/4" [20]	19	6.7	1.8	20	400425-142	24V DC	9 W (warm) - 11,2 W (koud)		65	11489104
3/4" [20]	19	6.7	1.8	50	400425-217	230V AC	16,7 W / 35VA	78 VA	65	11489102
3/8" [10]	8	1.3	0.7	100	400425-201	24V AC	16,7 W / 35VA	78 VA	65	11489109
3/8" [10]	8	1.3	0.7	35	400425-342	24V DC	14 W (heet) - 19,7 W (koud)		65	11489110
3/8" [10]	8	1.3	0.7	100	400425-217	230V AC	16,7 W / 35VA	78 VA	65	11489108

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.