




## ASCO Magneetafsluiter 3/2 fig. 33400NF serie 327 messing explosie veilig binnendraad

### Bijzonderheden

- Voor professionele doeleinden inzetbaar door ruime doorlaat en universele werking.
- Magneetkop NF serie met gereduceerd spoelvermogen voor explosiegevaarlijke omgevingen.



### Kenmerken

**Serie:** 33400NF

**Type:** 327

**Uitvoering:** Magneetafsluiter tweeweg

**Functie:** Universeel

**Werking:** Direct werkend

**Frequentie:** 50Hz Hz

**Inclusief stekker:** Ja

**Min. drukverschil:** 0 bar

**Materiaal huis:** Messing

**Materiaal spoelbehuizing:** Aluminium

**Materiaal kortsluitring:** Koper

**Inschakelduur:** 100 %

**Explosie veilig:** Ja

**ATEX Zone:** Zone 1/21

### Toepassing

- Neutrale gasen. Neutrale vloeistoffen. Hydraulische olie. In explosie gevaarlijke omgevingen.

### Technische informatie

- Explosie veilig Volgens ATEX en IECEx:  
Gelijkspanning: II 2 G EEx d IIC Gb T6/T5/T4, II 2 D Ex tD IIIC Db IP67 85°C.
- Maximum omgevingstemperatuur bij T6=40°C, T5=60°C, T4=75°C.
- Wisselspanning: II 2 G EEx d IIC Gb T6/T5/T4, II 2 D Ex tD IIIC Db IP67 85°C.
- Maximum omgevingstemperatuur bij T6=25°C, T5=40°C, T4=60°C.
- 

### Goedkeuring

- EG typegoedkeuringscertificaat LCIE 00 ATEX 6008X. EG typegoedkeuringscertificaat IECEx LCI 07.0015X.TÜV

### Opties

- SIL-conformiteit: Dit stuurventiel voldoet aan de eisen voor wat betreft de functionele veiligheid volgens IEC 61508 en zijn TÜV goedgekeurd, "functional safety data SIL 4/AK 7".

Aansluiting proceszijde	Maat procesaansluiting	Spoeltype	Voedingsspanning	Elektrische aansluiting	Klepdoorlaat mm	Max. viscositeit mm <sup>2</sup> /s	Afdichting	Beschermingsgraad (IP-waarde)	Artikel
Binnendraad (BSPP)	1/4" [8]		24V DC	Kabelwartel M20x1,5	5.7		NBR	IP67	12427358
Binnendraad (BSPP)	1/4" [8]		24V DC		5.7		NBR	IP67	12427356
Binnendraad (NPT)	1/4" [8]	EDF 35060	24V DC		5.7	65	FPM (FKM)	67	13409870
Binnendraad (NPT)	1/4" [8]		24V DC		5.7		FPM (FKM)	IP65	11815269
Binnendraad (NPT)	1/4" [8]	EDF 35030	24V DC		5.7	65	FPM (FKM)	IP67	11403743
Binnendraad (NPT)	1/4" [8]	EDF 35047	230V AC		5.7	65	FPM (FKM)	67	13409871

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.