




ECON® Manometerkraan Type 345 messing controle flens binnen-/buitendraad

Toepassingsgebied

- Vloeistoffen, gassen, dampen.
- Algemene industrie.
- Installatietechniek.

Bijzonderheden

- Volgens DIN 16261-B.
- Voorzien van ontluchtingsgaatje.
- Controleflens aansluiting Ø 40x5 mm.
- Geschikt voor manometers met afdichtingsring volgens DIN EN 837-1.



Kenmerken

Type: 345

Materiaal huis: Messing

Bediening: Handgreep

Procesaansluiting	Maat procesaansluiting	Aansluiting instrumentzijde	Maat instrumentaansluiting	Controle aansluiting	Druktrap artikel	Maximum druk bij 20 °C bar	Max. mediumtemperatuur (continu) °C	Materiaal spindelafdichting primair	Materiaal spindel	Artikel
Buitendraad	1/2" BSPP[G]	Binnendraad	1/2" BSPP[G]	Flens 40 x 5 mm	PN25	25	50	PTFE	Messing	11810994
Buitendraad	1/4" BSPP[G]	Binnendraad	1/4" BSPP[G]	Flens 40 x 5 mm	PN25	25	50	PTFE	Messing	13368668
Buitendraad	3/8" BSPP[G]	Binnendraad	3/8" BSPP[G]	Flens 40 x 5 mm	PN25	25	50	PTFE	Messing	13368667

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.