

ECON® Manometerkraan Type 868 roestvaststaal binnen-/buitendraad

Kenmerken

- Type:** 868
Materiaal huis: Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse: 1.4571
Bediening: Handwiel
Materiaal spansok: Roestvaststaal (RVS)
Materiaal wartelmoer: Roestvaststaal (RVS)

Toepassing

- Vloeistoffen, gassen, dampen.
- Procesindustrie.
- Machinebouw.
- Chemie en petrochemie.
- olie- en gasindustrie.
- Energiecentrales.
- Aanbevolen in: Chemie

Technische informatie

- Volgens DIN 16270 vorm A.
- Met ontluchtingsschroef.
- Aansluiting spansok volgens DIN 16283.
- Type 868M voorzien van controleaansluiting M20 x 1,5.



Procesaansluiting	Maat procesaansluiting	Aansluiting instrumentzijde	Maat instrumentaansluiting	Controle aansluiting	Druktrap artikel	Maximum druk bij 20 °C bar	Max. mediumtemperatuur (continu) °C	Materiaal spindelafdicthting primair	Materiaal spindel	Artikel
Buitendraad	1/2" BSPP(G)	Spansok	1/2" BSPP(G)	M20x1,5	PN400	400	300	Grafiet	1.4571	13374154
Buitendraad	1/2" BSPP(G)	Spansok	1/2" BSPP(G)	M20x1,5	PN400	400	200	PTFE	1.4571	12725861
Buitendraad	1/2" BSPP(G)	Spansok	1/2" BSPP(G)	Geen	PN400	400	200	PTFE	1.4571	11811725
Buitendraad	1/2" BSPP(G)	Spansok	1/2" BSPP(G)	Geen	PN400	400	300	Grafiet	1.4571	13374153
Buitendraad	1/2" NPT	Binnendraad	1/2" NPT	Geen	PN400	400	200	PTFE	1.4571	12944147
Buitendraad	1/2" NPT	Binnendraad	1/2" NPT	Geen	PN400	400	300	Grafiet	1.4571	13491230
Buitendraad	1/4" BSPP(G)	Spansok	1/4" BSPP(G)	Geen	PN250	250	200	PTFE	1.4571	13374132

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.