



ECON® Manometerkraan Type 862 staal binnen-/buitendraad

Kenmerken

- Type: 862
- Materiaal huis: Staal
- Kwaliteitsklasse: 1.0460
- Bediening: Handwiel
- Materiaal spansok: Staal
- Materiaal wartelmoer: Staal

Toepassing

- Vloeistoffen, gassen, dampen.
- Procesindustrie.
- Machinebouw.
- Olie- en gasindustrie.
- Energiecentrales.

Technische informatie

- Volgens DIN 16270 vorm A.
- Met ontluchtingsschroef.
- Aansluiting spansok volgens DIN 16283.
- Type 862M voorzien van controleaansluiting M20 x 1,5.

Procesaansluiting	Maat procesaansluiting	Aansluiting instrumentzijde	Maat instrumentaansluiting	Controle aansluiting	Druktrap artikel	Maximum druk bij 20 °C bar	Max. mediumtemperatuur (continu) °C	Materiaal spindelafdicthting primair	Materiaal spindel	Artikel
Buitendraad	1/2" BSPP(G)	Spansok	1/2" BSPP(G)	-	PN400	400	400	Grafiet	1.4104	13489527
Buitendraad	1/2" BSPP(G)	Spansok	1/2" BSPP(G)	-	PN400	400	300	Grafiet	1.4104	13489036
Buitendraad	1/2" BSPP(G)	Spansok	1/2" BSPP(G)	-	PN400	400	120	PTFE	1.4104	11811724
Buitendraad	1/2" BSPP(G)	Spansok	1/2" BSPP(G)	M20x1,5	PN400	400	120	PTFE	1.4104	12447436
Buitendraad	1/2" NPT	Binnendraad	1/2" NPT	-	PN400	400	120	PTFE	1.4104	13491229
Buitendraad	1/4" BSPP(G)	Spansok	1/4" BSPP(G)	-	PN250	250	120	PTFE	1.4104	13374898

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.