

ECON® Manometerkraan dubbel Type 1381 roestvaststaal controle flens binnen-/buitendraad



Toepassingsgebied

- Vloeistoffen, gassen, dampen.
- Procesindustrie.
- Machinebouw.
- Algemene plantbouw.
- Chemie.
- Petrochemie.
- Energiecentrales.
- Mijnbouw.
- Olie- en gasindustrie.
- On- en offshore industrie.
- Milieutechnologie.



Bijzonderheden

- Verkrijgbaar met één van de volgende apart gescheiden testansluitingen. Flens Ø 40x5 mm.
- Draad M20x1,5 (DIN 16272 vorm A).
[ul2]
- Aansluiting spansok volgens DIN 16283.



Kenmerken

Type: 1381

Materiaal huis: Roestvaststaal (RVS)

Kwaliteitsklasse: 1.4571

Bediening: Handwiel

Materiaal spansok: Roestvaststaal (RVS)

Materiaal wartelmoer: Roestvaststaal (RVS)

Toepassing

- Aanbevolen in: Chemie

Procesaansluiting	Maat procesaansluiting	Aansluiting instrumentzijde	Maat instrumentaansluiting	Controle aansluiting	Druktrap artikel	Maximum druk bij 20 °C bar	Max. mediumtemperatuur (continu) °C	Materiaal spindelafdichting primair	Materiaal spindel	Artikel
Buitendraad	1/2" BSPP[G]	Spansok	1/2" BSPP[G]	Flens 40 x 5 mm	PN400	400	200	PTFE	1.4571	11812227
Buitendraad	1/2" BSPP[G]	Spansok	1/2" BSPP[G]	M20x1,5	PN400	400	200	PTFE	1.4571	12528444

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.