

LEGRIS Verdeelblok dubbel aluminium binnendraad BSPP serie 3313



Kenmerken

Serie: 3313

Materiaal: Aluminium

Maximale werkdruk [Bar]: 20 bar

Bedrijfstemperatuur: -10 tot +80 °C

Type schroefdraad uitgang	Draadmaat uitgang in	Type schroefdraad toevoerleiding	Draadmaat toevoerleiding in	Aantal uitgangen	Artikel
Binnendraad BSPP (G)	1/4	Binnendraad BSPP (G)	1/8	2x3	23215063
Binnendraad BSPP (G)	1/4	Binnendraad BSPP (G)	1/8	2x4	23215064
Binnendraad BSPP (G)	1/4	Binnendraad BSPP (G)	1/8	2x2	23215062
Binnendraad BSPP (G)	1/4	Binnendraad BSPP (G)	1/8	2x5	23215065
Binnendraad BSPP (G)	3/8	Binnendraad BSPP (G)	1/4	2x4	23215068
Binnendraad BSPP (G)	3/8	Binnendraad BSPP (G)	1/4	2x3	23215067
Binnendraad BSPP (G)	3/8	Binnendraad BSPP (G)	1/4	2x5	23215069
Binnendraad BSPP (G)	3/8	Binnendraad BSPP (G)	1/4	2x2	23215066
Binnendraad BSPP (G)	1/2	Binnendraad BSPP (G)	1/4	2x3	23215070
Binnendraad BSPP (G)	1/2	Binnendraad BSPP (G)	1/4	2x5	23215072
Binnendraad BSPP (G)	1/2	Binnendraad BSPP (G)	1/4	2x4	23215071

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.