



GF 3-delige koppeling in PP-H Serie: 510 - metrisch lasmof

3-delige koppeling PP-H 727. moflas , PP-H wartel , Afdichting EPDM O-ring 48 41 00.

Kenmerken

Serie: 510

Materiaal: PP-H

Aansluiting: Kunststoflasmof

Geschikt voor elektrolasmof: Nee

Min. mediumtemperatuur (continu): 10 °C

Max. mediumtemperatuur (continu): 80 °C

Vorm	Uitwendige buisdiameter aansluiting mm	Nom. binnendiameter 2	Druktrap artikel	Artikel
3-delige koppeling	16		PN10	10044114
3-delige koppeling	20		PN10	10044115
3-delige koppeling	20	1/2"	PN10	10046875
3-delige koppeling	25		PN10	10046876
3-delige koppeling	25		PN10	10044116
3-delige koppeling	32		PN10	10044117
3-delige koppeling	32	1"	PN10	10046877
3-delige koppeling	40		PN10	10044118
3-delige koppeling	40	1.1/4"	PN10	10046878
3-delige koppeling	50	1.1/2"	PN10	10046879
3-delige koppeling	63		PN10	10044120
3-delige koppeling	63	2"	PN10	10046880
3-delige koppeling	75		PN6	11129575
3-delige koppeling	90		PN10	11406980

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.