



GF 3-delige koppeling in PP-H Serie: 518 - stomplaseind

Kenmerken

- Serie:** 518
- Materiaal:** PP-H
- Aansluiting:** Kunststoflaseind
- Geschikt voor elektrolasmof:** Nee
- Materiaal afdichting:** EPDM
- Min. mediumtemperatuur (continu):** 0 °C
- Max. mediumtemperatuur (continu):** 80 °C

Vorm	Uitwendige buisdiameter aansluiting mm	Druktrap artikel	Artikel
3-delige koppeling	20	PN10	11172404
3-delige koppeling	32	PN10	11204695
3-delige koppeling	40	PN10	11201204
3-delige koppeling	63	PN10	11201206
3-delige koppeling	75	PN10	11339368
3-delige koppeling	90	PN10	11255838

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.