

GF 3-delige koppeling in PVDF-HP type 528 - wit FPM - PN16 - zaaganddraad



Kenmerken

Serie: 528

Materiaal: PVDF

Aansluiting: Kunststoflaseind

Aansluiting 2: Kunststoflaseind

Geschikt voor elektrosmof: Nee

Materiaal afdichting: FPM (FKM)

Min. mediumtemperatuur (continu): -20 °C

Max. mediumtemperatuur (continu): 140 °C

Vorm	Uitwendige buisdiameter aansluiting mm	Uitwendige buisdiameter aansluiting 2 mm	Druktrap artikel	Artikel
3-delige koppeling	20	20	PN16	12326134
3-delige koppeling	25	25	PN16	12325994
3-delige koppeling	32	32	PN16	12325995
3-delige koppeling	40	40	PN16	12325996

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.