



## GF 3-delige koppeling in PP-H/messing Serie: 550 PN10 - metrisch - conische buitendraad R moflas

Overgangskoppeling; PP-H/messing metrisch R draadWartelmoer: PP-H.Inlegdeel: messing met conische buitendraad R. Inlegdeel met lasmof PP-H metrisch.Afdichting: O-ring EPDM.

### Kenmerken

**Serie:** 550

**Materiaal:** PP-H

**Aansluiting:** Kunststoflasmof

**Aansluiting 2:** Buitendraad (BSPT)

**Geschikt voor elektrolasmof:** Nee

**Materiaal aansluiting 2:** Messing

**Min. mediumtemperatuur (continu):** 0 °C

**Max. mediumtemperatuur (continu):** 80 °C

| Vorm               | Uitwendige buisdiameter aansluiting<br>mm | Nom. binnendiameter 2 | Druktrap artikel | Artikel  |
|--------------------|-------------------------------------------|-----------------------|------------------|----------|
| 3-delige koppeling | 20                                        | 1/2"                  | PN10             | 12037865 |
| 3-delige koppeling | 25                                        | 3/4"                  | PN10             | 12037866 |
| 3-delige koppeling | 32                                        | 1"                    | PN10             | 12037867 |
| 3-delige koppeling | 40                                        | 1.1/4"                | PN10             | 12037868 |
| 3-delige koppeling | 50                                        | 1.1/2"                | PN10             | 12037869 |
| 3-delige koppeling | 63                                        | 2"                    | PN10             | 12037870 |

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.