



AKATHERM Blindflens PP met staalkern Zwart Norm: EN 1092-1/02 DIN 2501

Kenmerken

Norm: EN 1092-1/02

Flenssoort: Blindflens

Norm flens: DIN 2501

Materiaal: PP met staalkern

Kleur: Zwart

Toepassing


- Toepasbaar in combinatie met kraagbus/voorlaskraag, overschuifflens en vlakke dichting.

Technische informatie

- Aansluitmaten conform EN 1092 / DIN 2501.
- Flensboring PN 10.

Uitvoering

- Montagewijze volgens DVS 2210-1 supplement 3 en DIN 16962-12.
- Gebruik alleen onbeschadigde en schone producten.
- 1 pakking per verbinding.
- De kraagbussen volledig parallel monteren.
- Bouten en moeren invetten.
- Volg en markeer de voorgeschreven aanhaalvolgorde.
- Vastdraaien volgens de voorgeschreven aanhaalmomenten in vijf stappen: handvast/sleutelvast, 30%, 60%, 100%, 100% controle [kloksgewijs].
- Na het afpersen de verbindingen nadraaien.



Druktrap flens	Nom. binnendiameter	Uitwendige buisdiameter aansluiting	Steekcirkel	Aantal boutgaten	Diameter boutgat	Dikte flens	Artikel
		mm	mm		mm	mm	
PN10	DN15	20	65	4	14	12	10042695
PN10	DN20	25	75	4	14	12	10042696
PN10	DN25	32	85	4	14	16	10042697
PN10	DN32	40	100	4	18	16	10042698
PN10	DN40	50	110	4	18	18	10042699
PN10	DN50	63	125	4	18	18	10042700
PN10	DN65	75	145	4	18	18	10042701
PN10	DN80	90	160	8	18	18	10042702
PN10	DN100	110	180	8	18	18	10042703
PN10	DN125	140	210	8	18	24	10042704
PN10	DN150	160	240	8	22	24	10042705
PN10	DN200	200	295	8	22	24	10042706
PN10	DN250	250	350	12	22	30	10042707

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.