



## FIP Lijmflens Serie: FDV PVC-U Grijs Norm: EN 1092-1/02 DIN 2501 Groeven Lijmmof

### Kenmerken

**Serie:** FDV  
**Norm:** EN 1092-1/02  
**Flenssoort:** Lijmflens  
**Afwerking flens:** Groeven  
**Norm flens:** DIN 2501  
**Materiaal:** PVC-U  
**Aansluiting:** Lijmmof  
**Kleur:** Grijs

### Toepassing

- Toepasbaar in combinatie met gelijke kwaliteit PVC-U buis en vlakke dichting

### Technische informatie

- Aansluitmaten conform EN 1092 / DIN 2501.
- Flensboring PN 10.

### Uitvoering

- Montagewijze volgens DVS 2210-1 supplement 3 en DIN 16962-12.
- Gebruik alleen onbeschadigde en schone producten.
- 1 pakking per verbinding.
- De kraagbussen volledig parallel monteren.
- Bouten en moeren invetten.
- Volg en markeer de voorgeschreven aanhaalvolgorde.
- Vastdraaien volgens de voorgeschreven aanhaalmomenten in vijf stappen: handvast/ sleutelvast, 30%, 60%, 100%, 100% controle [kloksgewijs].
- Na het afpersen de verbindingen nadraaien.

| Druktrap flens | Nom. binnendiameter | Uitwendige buisdiameter aansluiting | Steekcirkel | Aantal boutgaten | Diameter boutgat | Dikte flens | Artikel  |
|----------------|---------------------|-------------------------------------|-------------|------------------|------------------|-------------|----------|
|                |                     | mm                                  | mm          |                  | mm               | mm          |          |
| PN10           | DN20                | 25                                  | 75          | 4                | 14               | 19          | 10042649 |
| PN10           | DN25                | 32                                  | 85          | 4                | 14               | 22          | 10042650 |
| PN10           | DN32                | 40                                  | 100         | 4                | 18               | 26          | 10042651 |
| PN10           | DN40                | 50                                  | 110         | 4                | 18               | 31          | 10042652 |
| PN10           | DN50                | 63                                  | 125         | 4                | 18               | 38          | 10042653 |
| PN10           | DN65                | 75                                  | 145         | 4                | 18               | 44          | 10042654 |
| PN10           | DN80                | 90                                  | 160         | 8                | 18               | 51          | 10042655 |
| PN10           | DN100               | 110                                 | 180         | 8                | 18               | 61          | 10042656 |

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.