



WILLBRANDT Compensator type 53 kleur geel - inlage polyamide - flenzen - staal - uitvoering "C" met bewegingsbegrenzers



Type 53 geel met begrenzers

NBR olie compensator 16 bar

Toepassing

- geschikt voor olie en gas
- korte inbouw lengte
- goede trillingsisolatie
- zeer grote bewegingsopname, zowel axiaal, lateraal als angulair
- door de vlakke golfvorm makkelijk te reinigen
- deze uitvoering begrenst de bewegingsopname en beperkt de reactiekracht van de compensator
- niet geschikt voor brandstof

Temperatuurbereik

-20 °C tot +80 °C

Werkdruk

t/m DN600:

16 bar bij 50 °C

12 bar bij 70 °C

10 bar bij 80 °C

Barstdruk

veiligheidsfactor 1:3

Vacuümbestendigheid

- alle afmetingen 20%
- 100% indien vacuümsteunring wordt toegepast

Materiaal balg inwendig

- NBR, zwart
- elektrisch geleidend R

Materiaal inlagen

nylon

Materiaal balg uitwendig

CR, zwart met gele streep

Materiaal flenzen

- staal, galvanisch verzinkt

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

- voorzien van doorlopende gaten
- geen pakking benodigd

Trekstangen

- t/m DN200: 2 stuks
- DN250 t/m DN600: 4 stuks

Standaard meegeleverd

inbouwvoorschriften

Opties

- uitvoering met vacuümsteunring
- flenzen: RVS of thermisch verzinkt
- flenzen volgens andere normen
- grotere maten op aanvraag leverbaar
- grondkerende kappen

Kenmerken

Type: 53

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Kleurcode	Inbouwlengte	Type	Max. werkdruk bij 20 °C	Vacuümbesten- digheid bij 20 ° C	Uitvoering met bewegingsbeg- renzers	Materiaal binnenwand balg	Nom. binnendiameter	Artikel
	mm		bar	%				
Geel	130	53	16	20	Ja	NBR zwart	DN20	11256422
Geel	130	53	16	20	Ja	NBR zwart	DN25	11256423
Geel	130	53	16	20	Ja	NBR zwart	DN32	10040272
Geel	130	53	16	20	Ja	NBR zwart	DN40	10040273
Geel	130	53	16	20	Ja	NBR zwart	DN65	10040275
Geel	130	53	16	20	Ja	NBR zwart	DN80	10040276
Geel	130	53	16	20	Ja	NBR zwart	DN125	10040278
Geel	130	53	16	20	Ja	NBR zwart	DN150	10040279
Geel	130	53	16	20	Ja	NBR zwart	DN200	10040280
Geel	130	53	16	20	Ja	NBR zwart	DN250	10040281
Geel	130	53	16	20	Ja	NBR zwart	DN300	10040282
Geel	130	53	16	20	Ja	NBR zwart	DN50	10040274
Geel	130	53	16	20	Ja	NBR zwart	DN100	10040277

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.