

WILLBRANDT Compensator type 50 kleur rood - inlage aramide - flenzen - staal of RVS - uitvoering "A"




Kenmerken

Type: 50

Toepassing

- Geschikt voor alle industriële toepassingen zoals machine- en leidingbouw, centrale tankparken, papierindustrie, voedingsindustrie, petrochemische industrie, enz.
- Een korte inbouw lengte.
- Een goede trillingsisolatie
- Zeer grote bewegingsopname, zowel axiaal, lateraal als angulair.
- Uitstekende prijs/kwaliteitsverhouding
- Geschikt voor warm- en heetwaterinstallaties 10 bar bij 100 °C, 6 bar bij 110 °C
- Niet geschikt voor oliehoudende media



Technische informatie

Temperatuur- en drukbestendigheid DN20 t.e.m. DN400

- 16 bar bij 70°C
- 10 bar bij 100°C
- 6 bar bij 110°C

Temperatuur- en drukbestendigheid DN500 t.e.m. DN1000:

- 10 bar bij 70°C
- 8 bar bij 100°C
- 6 bar bij 110°C

Barstdruk:

- >50 bar.

Uitvoering

- Draaibare flenzen met doorlopende boutgaten voor standaardbouten en -moeren. Standaardflensboring volgens PN10, andere flensnormen zoals PN16, PN25, ASA 150 of ASA 300 LBS zijn eveneens leverbaar.
- Materiaal flenzen: RSt. 37-2, verzinkt en geel gepassiveerd of roestvaststaal. Andere materialen zijn op aanvraag leverbaar.

Kleurcode	Inbouw lengte mm	Type	Max. werkdruk bij 20 °C bar	Vacuumbesten- digheid bij 20 ° C %	Uitvoering met bewegingsbeg- renzers	Materiaal binnenwand balg	Nom. binnendiameter	Artikel
Rood	130	50	16	20	Nee	EPDM	DN20	11256494
Rood	130	50	16	20	Nee	EPDM	DN32	10040341
Rood	130	50	16	20	Nee	EPDM	DN32	11062496
Rood	130	50	16	20	Nee	EPDM	DN40	11139545
Rood	130	50	16	20	Nee	EPDM	DN40	10040342
Rood	130	50	16	20	Nee	EPDM	DN50	10040343
Rood	130	50	16	20	Nee	EPDM	DN65	10040344
Rood	130	50	16	20	Nee	EPDM	DN80	10040345
Rood	130	50	16	20	Nee	EPDM	DN100	10040346
Rood	130	50	16	20	Nee	EPDM	DN125	10040347
Rood	130	50	16	20	Nee	EPDM	DN125	11180214
Rood	130	50	16	20	Nee	EPDM	DN150	10040348
Rood	130	50	16	20	Nee	EPDM	DN200	10040349
Rood	130	50	16	20	Nee	EPDM	DN250	10040350
Rood	130	50	16	20	Nee	EPDM	DN300	10040351
Rood	200	50	16	20	Nee	EPDM	DN350	11256495
Rood	200	50	16	20	Nee	EPDM	DN400	10040352
Rood	200	50	16	20	Nee	EPDM	DN500	10040353

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Kleurcode	Inbouwlengte	Type	Max. werkdruk bij 20 °C	Vacuümbesten- digheid bij 20 ° C	Uitvoering met bewegingsbeg- renzers	Materiaal binnenwand balg	Nom. binnendiameter	Artikel
	mm		bar	%				
Rood	200	50	16	20	Nee	EPDM	DN600	10040354
Rood	250	50	10	20	Nee	EPDM	DN700	11256496
Rood	250	50	10	20	Nee	EPDM	DN800	11256497
Rood	300	50	10	20	Nee	EPDM	DN900	11256498
Rood	300	50	10	20	Nee	EPDM	DN1000	11256499

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.