

WILLBRANDT Compensator type 54, NBR brandstoffen 2 bar, SAE flenzen staal, 3000 PSI



Kenmerken

Type: 54

Toepassing

- geschikt in hydraulieksysteem waarbij SAE flenzen gemonteerd zijn
- ook geschikt voor minerale olie, smeerolie, diesel, vetten, oliehoudend koelwater
- korte inbouw lengte
- goede trillingsisolatie
- zeer grote bewegingsopname, zowel axiaal, lateraal als angulair
- door de vlakke golfvorm makkelijk te reinigen
- niet geschikt voor benzine en aardgas

Technische informatie

Temperatuurbereik

- -20 °C tot +80 °C

Werkdruk

- 2 bar

Barstdruk

- veiligheidsfactor 3:1

Vacuumbestendigheid

- t/m DN40: 20%
- 100% indien vacuümsteunring wordt toegepast

Constructie

Materiaal balg inwendig

- NBR, zwart

Materiaal inlagen

- polyamide

Materiaal balg uitwendig

- CR, zwart met gele streep

Materiaal flenzen

- staal, galvanisch verzinkt
- voorzien van doorlopende gaten
- geen pakking benodigd


Opties

Standaard meegeleverd

- inbouwvoorschriften

Opties

- uitvoering met vacuümsteunring
- uitvoering met bewegingsbegrenzers/trekstangen
- flenzen: RVS
- flenzen: RVS of thermisch verzinkt
- grondkerende kappen



Inbouw lengte	Type	Max. werkdruk bij 20 °C	Vacuumbestendigheid bij 20 °C	Materiaal binnenwand balg	Nom. binnendiameter	Artikel
mm		bar	%			
65	54	2	20	NBR zwart	DN25	12107479
65	54	2	20	NBR zwart	DN32	12107481
100	54	2	20	NBR zwart	DN40	12107482
100	54	2		NBR zwart	DN50	12107513
100	54	2		NBR zwart	DN65	12107515
100	54	2		NBR zwart	DN80	12107517
100	54	2		NBR zwart	DN80	12173683
100	54	2		NBR zwart	DN100	12107518

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.