


WILLBRANDT Compensator type 55 kleur rood - inlage aramide - flenzen - staal - uitvoering "A"



Type 55 - De rubber compensator is een flexibele uitvoering met vlakke golf. Deze compensator wordt ingezet voor alle industriële toepassingen zoals machine- en leidingbouw, centrale tankparken, papierindustrie, voedingsindustrie, petrochemische industrie, enz.

Bijzondere eigenschappen:



Een bouwlengthe die speciaal is afgestemd om dat gedeelte van de markt af te dekken dat niet aan degangbare maatvoering doet.

Een goede trillingsisolatie

Grote bewegingsopname, voornamelijk angular.

De rubber balg is in 5 verschillende rubberkwaliteiten beschikbaar. De rubberkwaliteit wordt door middel van een kleurcodering aangegeven.

Opbouw:

Rubber balg inwendig en uitwendig glad met sterke nylon of aramide koordlagen. Flensafdichtingen zijn overbodig dankzij de aangevulkaniseerde afdichtingsvlakken met staaldraad versterking.

Flenzen:

Draaibare flenzen met doorlopende boutgaten voor standaardbouten en - moeren. Standaardflensboring volgens PN10, andere flensnormen zoals PN16, PN25, ASA 150 of ASA 300 LBS zijn eveneens leverbaar.

Materiaal flenzen: RSt. 37-2, verzinkt en geel gepassiveerd. Andere materialen zijn op aanvraag leverbaar.

Toepassing :

Geschikt voor warm- en heetwaterinstallaties

10 bar bij 100 °C, 6 bar bij 110 °C

Niet geschikt voor oliehoudende media

Materiaal balg inwendig :

EPDM, zwart

Materiaal inlage:

Aramide

Materiaal balg uitwendig:

EPDM, zwart met 2 rode markeringsvulkanettes

Temperatuur- en drukbestendigheid:

16 bar bij 70°C

10 bar bij 100°C

6 bar bij 110°C

Barstdruk:

>50 bar.

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Kenmerken

Type: 55

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Kleurcode	Inbouwlengte	Type	Max. werkdruk bij 20 °C	Vacuümbesten- digheid bij 20 ° C	Uitvoering met bewegingsbeg- renzers	Materiaal binnenwand balg	Nom. binnendiameter	Artikel
	mm		bar	%				
Rood	125	55	16	20	Nee	EPDM	DN32	11092856
Rood	125	55	16	20	Nee	EPDM	DN50	11256637
Rood	125	55	16	20	Nee	EPDM	DN65	11101246
Rood	125	55	16	20	Nee	EPDM	DN400	11092859
Rood	150	55	16	20	Nee	EPDM	DN80	11101247
Rood	175	55	16	20	Nee	EPDM	DN200	11050401
Rood	175	55	16	20	Nee	EPDM	DN250	11256638
Rood	200	55	16	20	Nee	EPDM	DN300	11066135
Rood	200	55	16	20	Nee	EPDM	DN350	11256639
Rood	200	55	16	20	Nee	EPDM	DN400	11256640
Rood	250	55	10	20	Nee	EPDM	DN800	11256643
Rood	250	55	16	20	Nee	EPDM	DN450	11256641
Rood	275	55	10	20	Nee	EPDM	DN700	11256642
Rood	300	55	10	20	Nee	EPDM	DN900	11256644
Rood	300	55	10	20	Nee	EPDM	DN1000	11256645

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.