



LMC Eritite coupler type ETC - messing

Eritite snelkoppeling type C volgens MIL-C-27.487. Messing. Coupler met slangtule. Dichting van Buna-N. Hendel en pin in RVS, ring in verzinkt staal. Montage met Fixxed slangklemmen.

Kenmerken

Type component: Slangpilaar

Materiaal: Messing

Type slangkoppeling: Cam & Groove

Materiaal afdichting: NBR

Bochthoek [graden]: 0 °

Uitvoering slangpilaar: Zaagtand

Temperatuurbereik [°C]: -20 / 120 °C

Maat aansluiting	Slang inw.diam. (DN)	Maximale werkdruk		Artikel
		bar	psi	
1/2"	DN12	17	246	10037512
3/4"	DN19	17	246	10037513
1"	DN25	17	246	10037417
1.1/4"	DN32	17	246	10037540
1.1/2"	DN38	17	246	10037539
2"	DN50	17	246	10037418
2.1/2"	DN63	10	145	10037541
3"	DN75	9	130	10037419
4"	DN100	7	101	10037465
5"	DN125	5	72	11023115
6"	DN150	5	72	10037504

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.