



LMC Eritite coupler type ETC/RK - messing

Eritite snelkoppeling type C volgens MIL-C-27.487. Messing. Coupler met slangtule vlg. DIN2817/EN14420. Dichting in Buna-N. Hendel en pin in RVS, ring in verzinkt staal.

Kenmerken

Type component: Slangpilaar

Materiaal: PP

Type slangkoppeling: Cam & Groove

Materiaal afdichting: NBR

Bochthoek [graden]: 0 °

Uitvoering slangpilaar: Zaagtand

Temperatuurbereik [°C]: -30 / 120 °C

Maat aansluiting	Slang inw.diam. (DN)	Maximale werkdruk		Artikel
		bar	psi	
2"	DN50	17	246	11185491
2.1/2"	DN63	10	145	11040550
3"	DN75	9	130	10037556

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.