



LMC Eritite coupler type ETC - PP

Eritite snelkoppeling type C volgens MIL-C-27.487 in polypropyleen. Coupler met slangtule. Dichting in EPDM. Hendel en pin in RVS, ring in verzinkt staal. Montage met Fixxed slangklemmen.

Kenmerken

Type component: Slangpilaar

Materiaal: PP

Type slangkoppeling: Cam & Groove

Materiaal afdichting: EPDM

Bochthoek [graden]: 0 °

Uitvoering slangpilaar: Zaagtand

Temperatuurbereik [°C]: -25 / 40 °C

Maat aansluiting	Slang inw.diam. (DN)	Maximale werkdruk		Artikel
		bar	psi	
3/4"	DN19	7	101	10037525
1"	DN25	7	101	10037428
1.1/2"	DN32	7	101	10037551
1.1/2"	DN38	7	101	10037550
2"	DN50	7	101	10037429
3"	DN75	3.5	50	10037430

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.