



LMC Eritite adapter type ETE/RK RVS

Eritite snelkoppeling type E in RVS AISI 316. Adapter met gladde slangtule voor montage met klemschalen (DIN 2817/EN14420) of pershulsen.

Kenmerken

Type component: Slangpilaar

Materiaal: AISI 316

Type slangkoppeling: Cam & Groove

Bochthoek [graden]: 90 °

Uitvoering slangpilaar: Glad met vangkraag

Temperatuurbereik [°C]: -30 / 120 °C

Toepassing

- Aanbevolen in: Chemie

Maat aansluiting	Slang inw.diam. [DN]	Maximale werkdruk		Artikel
		bar	psi	
3/4"	DN19	17	246	10037567
1"	DN25	18	261	10037557
1.1/4"	DN32	17	246	10037571
1.1/2"	DN38	17	246	10037570
2"	DN50	17	246	10037558
2.1/2"	DN63	16	232	10037572
3"	DN75	14	203	10037559
4"	DN100	7	101	10037565

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.