



SAFLOK Coupler Cam & Groove SAFLOK type C/RK in RVS/NBR, met afsluitbare hendels en gladde pilaar voor klemschalen

Kenmerken

Type component: Slangpilaar

Materiaal: Roestvaststaal [RVS]

Type slangkoppeling: Cam & Groove

Materiaal afdichting: PTFE open met EPDM kern

Bochthoek [graden]: 0 °

Uitvoering slangpilaar: Zaagtand

Temperatuurbereik [°C]: -30 / 120 °C



Toepassing

- Aanbevolen in: Farma

Maat aansluiting	Slang inw.diam. (DN)	Maximale werkdruk		Artikel
		bar	psi	
3/4"	DN19	17	246	11538433
1"	DN25	17	246	11538434
1.1/4"	DN32	17	246	11538435
2"	DN50	17	246	11538437
2.1/2"	DN63	16	232	11538438
3"	DN75	14	203	11538439
4"	DN100	7	101	11538440

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.