



GARLOCK Oliekeerring model 151-1-SPLIT

Model 151-1 is een split weefsel oliekeerring, 151-2 is gesloten met een rubber afdichtingslip via een spiraalveer [RVS301] aangedrukt. Materiaal van de rug is NBR weefsel of FKM weefsel. Temperatuur -30 tot +100 °C [NBR]. Max. omtreksnelheid ca. 10m/s en 25m/s [FKM]. Opsluitplaat noodzakelijk.

Kenmerken

Materiaal lip: NBR

Materiaal mantel: Rubber/weefsel

Veerbelast: RVS 304 [1.4301]

Asdiameter	Diameter behuizing	Kamerhoogte	Artikel
mm	mm	mm	
45	65	10	12369970
45	70	11	11394469
50	65	8	12251655
50	65	8	11318055
70	90	10	12340287
80	110	13	12340288
80	112	12.5	11121086
85	110	12.5	12181034
90	122	12.5	10013477
100	125	12	11395329
100	132	12.5	10013482
110	130	13	11398632
120	160	12	12181021
130	160	12	11534863
150	180	12	11278070
150	180	15	10063252
158.7	184.2	12.7	11278071
160	190	15	11280528
160	200	16	11066106
185	225	16	11458563
190	230	16	10013397
200	230	15	11652490
200	230	15	11619935
203.2	234.95	15.88	12981730
215	248	15	12553596
230	270	16	11403980
230	270	16	11276169
270	300	15	12180602
320	360	20	12453760
350	390	20	11049381
360	410	20	11264818
425	475	22	11066848
760	800	20	10013417

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.