



GARLOCK Oliekeerring model 151-2

Model 151-1 is een split weefsel oliekeerring, 151-2 is gesloten met een rubber afdichtingslip via een spiraalveer [RVS301] aangedrukt. Materiaal van de rug is NBR weefsel of FKM weefsel. Temperatuur -30 tot +100 °C [NBR]. Max. omtreksnelheid ca. 10m/s en 25m/s [FKM]. Opsluitplaat noodzakelijk.

Kenmerken

- Materiaal lip:** NBR
- Materiaal mantel:** Rubber/weefsel
- Veerbelast:** Roestvaststaal 302 [1.4310]

Asdiameter	Diameter behuizing	Kamerhoogte	Artikel
mm	mm	mm	
25	40	8	10011473
30	40	8	11033878
35	52	8	10011475
40	52	8	10011476
40	55	10	11457335
45	65	8	10011477
50	65	8	10011478
50	70	10	11529090
55	75	10	11311929
55	75	12	10011947
65	90	12	11179355
70	90	12	11221135
70	95	12	10011949
75	95	10	11125173
80	100	10	11529089
80	105	12	10012435
80	110	13	11249076
80	112	12.5	10012823
90	110	10	12161863
95	120	13	11247975
100	120	12	10011897
100	125	12	11168847
100	125	12	11118306
100	130	12	10012794
100	132	12.5	11160813
105	130	12	11146364
105	136.75	12.7	11103759
105	143	16	11418392
110	130	9	11143995
115	140	13	11153559
120	150	12	11008699
120	152	16	11065504
120	160	12	11076117
120	160	15	11118308
120	160	16	11039858
130	160	12	11168689
130	160	15	11118213
135	175	16	12638251
145	170	13	11540753
145	170	13	11415129
145	175	14	11137642

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Asdiameter	Diameter behuizing	Kamerhoogte	Artikel
mm	mm	mm	
150	180	13	11934821
150	180	15	11602947
150	180	15	10012795
160	190	15	11333430
160	200	16	11081991
180	210	15	11326745
180	220	15	12306073
180	220	16	12370041
190	220	15	11137509
190	230	15	11421618
205	230	15	10012796
230	270	16	12909497
240	270	16	11326746
280	320	16	11421617
280	324	20	11191173
360	400	20	12135157
360	410	20	12909498
390	434	20	11053667
400	444	20	11462954
400	444	20	11018969
406.4	457.2	28.6	10013389
410	450	10	11457822
432	470	22	11213665
440	490	20.5	11799871
545	595	22	11462533
545	595	22	11018981
610	660	22	11939044

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.