



ERIKS Oliekeerring type WR7

NBR- of FKM weefsel oliekeerring type WR7 zonder inwendige of uitwendige metalen versterking. De buitenmantel is met weefsel versterkt. In de rug zijn radiale smeerkanaalen aangebracht en over de omtrek een groef. Heeft een RVS veer. Leverbaar in gedeelde [split] en gesloten uitvoering. Max. omtreksnelheid ca. 8-10 m/s, temperatuur -35 tot +100°C. Opsluitplaat noodzakelijk.

Kenmerken

- Materiaal lip:** NBR
- Materiaal mantel:** Rubber/weefsel
- Veerbelast:** RVS 304 [1.4301]

Asdiameter	Diameter behuizing	Kamerhoogte	Artikel
mm	mm	mm	
220	260	16	12677507
290	334	20	11419605
325	375	22.5	12678277
360	404	20	11419602
365	405	18	11752206
400	444	20	11419604
415	465	22	11961141
470	520	22	12727146
640	684	20	11553810

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.