



FREUDENBERG Oliekeerring type R35

Radiamatic R35 is opgebouwd uit een rubberweefselrug met de rubberen afdichtlip daaraan verbonden, welke is voorzien van een spiraalveer als aandruk element mat. St 1.4571. Materiaal weefsel 80NBR B241 of 80FKM K670/Aramide. Temperatuur -10 tot +180 °C [FKM]. Max. omtreksnelheid ca. 25m/s[FKM]. Ook leverbaar in split uitvoering en in HNBR. Opsluitplaat noodzakelijk.

Kenmerken

Materiaal lip: NBR

Materiaal mantel: Rubber/weefsel

Veerbelast: Roestvaststaal 1.4409

Asdiameter	Diameter behuizing	Kamerhoogte	Artikel
mm	mm	mm	
200	235	18.2	12494542
220	260	16	11008723
230	260	16	12701004
290	334	20	11085563
320	360	20	11368377
340	384	20	11366162
350	380	20.5	12098554
380	420	20.3	12618542
380	424	20.5	12610994
435	485	22	12130662
480	524	20	10012429
480	530	22	11457804
520	570	22.6	11945302
520	570	22.6	12403482
560	610	22	12496998
560	610	22	12638571
560	610	22	11949448
620	684	25	12709802
660.4	711.2	25.4	11058668
710	760	20.5	12438833
760	804	20	10012432
860	920	25.3	13031730
910	974	25	11010256
930	994	25.6	11547292
1020	1084	25	11164913
1130	1194	25	13159878
1900	1964	25	11534802

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.